

Toyota PROACE MAX

Hinnad ja varustused

Proace Max HINNAKIRI 12.06.2025



Varustustase	KERE	Mootor ja Kere	Käigukast	Hind
Professional	Kaubik L2H1 3.5T, 4 ust	2.2 D-4D M/T (Esirattavedu) (103 kW)	Manuaal	38 450
Professional	Kaubik L2H1 3.5T, 4 ust	2.2 D-4D A/T (Esirattavedu) (103 kW)	Automaat	40 950
Professional	Kaubik L2H1 3.5T, 5 ust	2.2 D-4D A/T (Esirattavedu) (103 kW)	Automaat	41 800
Professional	Kaubik L2H2 3.5T, 4 ust	2.2 D-4D M/T (Esirattavedu) (103 kW)	Manuaal	39 350
Professional	Kaubik L2H2 3.5T, 4 ust	2.2 D-4D A/T (Esirattavedu) (103 kW)	Automaat	41 850
Professional	Kaubik L2H2 3.5T, 5 ust	2.2 D-4D M/T (Esirattavedu) (103 kW)	Manuaal	40 200
Professional	Kaubik L2H2 3.5T, 5 ust	2.2 D-4D A/T (Esirattavedu) (103 kW)	Automaat	42 650
Professional	Kaubik L3H2 3.5T, 4 ust	2.2 D-4D M/T (Esirattavedu) (103 kW)	Manuaal	40 500
Professional	Kaubik L3H2 3.5T, 4 ust	2.2 D-4D A/T (Esirattavedu) (103 kW)	Automaat	42 950
Professional	Kaubik L3H2 3.5T, 4 ust	2.2 D-4D A/T (Esirattavedu) (132 kW)	Automaat	44 400
Professional	Kaubik L3H2 3.5T, 4 ust	2.2 D-4D M/T (Esirattavedu) (132 kW)	Manuaal	41 950
Professional	Kaubik L3H2 3.5T HD, 5 ust	2.2 D-4D M/T (Esirattavedu) (103 kW)	Manuaal	42 000
Professional	Kaubik L3H2 3.5T HD, 5 ust	2.2 D-4D A/T (Esirattavedu) (103 kW)	Automaat	44 300
Professional	Kaubik L3H3 3.5T, 4 ust	2.2 D-4D M/T (Esirattavedu) (103 kW)	Manuaal	41 350
Professional	Kaubik L3H3 3.5T, 4 ust	2.2 D-4D A/T (Esirattavedu) (103 kW)	Automaat	43 850
Professional	Kaubik L4H2 3.5T HD, 4 ust	2.2 D-4D M/T (Esirattavedu) (103 kW)	Manuaal	42 550
Professional	Kaubik L4H2 3.5T HD, 4 ust	2.2 D-4D A/T (Esirattavedu) (132 kW)	Automaat	46 300

Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Animi doloremque amet eum ipsum, nam placeat accusamus cumque dignissimos necessitatibus pariatur distinctio enim vel facere qui, exercitationem dolore quas voluptas dolorem ab atque minima fugit iste. Est ducimus voluptatibus omnis maxime expedita fuga et reprehenderit sapiente? Sit magni fuga, praesentium tenetur obcaecati iste id sapiente reiciendis ab modi! Dolore, at sunt, odio repudiandae harum saepe debitis labore voluptate quidem dicta nemo temporibus eius repellendus architecto earum quae maxime tenetur aut delectus ea cupiditate totam? In ab atque ducimus quaerat commodi earum quasi

Toyota PROACE MAX

Hinnad ja varustused

Proace Max HINNAKIRI 12.06.2025



Varustustase	KERE	Mootor ja Kere	Käigukast	Hind
Professional	Kaubik L4H2 3.5T HD, 4 ust	2.2 D-4D M/T (Esirattavedu) (132 kW)	Manuaal	44 000
Professional	Kaubik L4H3 3.5T HD, 4 ust	2.2 D-4D A/T (Esirattavedu) (132 kW)	Automaat	47 150
Professional	Kaubik L4H3 3.5T HD, 4 ust	2.2 D-4D M/T (Esirattavedu) (132 kW)	Manuaal	44 850
Professional	Kaubik L4H3 3.5T HD, 5 ust	2.2 D-4D M/T (Esirattavedu) (103 kW)	Manuaal	44 250
Professional	Raamauto L3 3.5T HD	2.2 D-4D M/T (Esirattavedu) (103 kW)	Manuaal	37 250
Professional	Raamauto L4 3.5T HD	2.2 D-4D M/T (Esirattavedu) (103 kW)	Manuaal	38 300
Professional	Raamauto L4 3.5T HD	2.2 D-4D A/T (Esirattavedu) (132 kW)	Automaat	42 000
Professional	Madel L3 3.5T HD	2.2 D-4D M/T (Esirattavedu) (103 kW)	Manuaal	41 350
Professional	Madel L4 3.5T HD	2.2 D-4D M/T (Esirattavedu) (103 kW)	Manuaal	42 250
Professional	Madel L4 3.5T HD	2.2 D-4D A/T (Esirattavedu) (132 kW)	Automaat	46 000
Professional	Kallur L3 3.5T HD	2.2 D-4D M/T (Esirattavedu) (103 kW)	Manuaal	50 100
Professional	Kallur L3 3.5T HD	2.2 D-4D A/T (Esirattavedu) (132 kW)	Automaat	53 850
Professional	Raamauto L3 4.25T HD N2	0 Electric 110kWh EV (Esirattavedu) (200 kW)	Automaat	62 200
Professional	Madel L4 4.25T HD N2	0 Electric 110kWh EV (Esirattavedu) (200 kW)	Automaat	66 350
Professional	Kallur L3 4.2T HD N2	0 Electric 110kWh EV (Esirattavedu) (200 kW)	Automaat	73 450
Professional Plus	Kaubik L2H1 3.5T, 4 ust	2.2 D-4D M/T (Esirattavedu) (103 kW)	Manuaal	41 800
Professional Plus	Kaubik L2H1 3.5T, 4 ust	2.2 D-4D A/T (Esirattavedu) (103 kW)	Automaat	44 300

Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Animi doloremque amet eum ipsum, nam placeat accusamus cumque dignissimos necessitatibus pariatur distinctio enim vel facere qui, exercitationem dolore quas voluptas dolorem ab atque minima fugit iste. Est ducimus voluptatibus omnis maxime expedita fuga et reprehenderit sapiente? Sit magni fuga, praesentium tenetur obcaecati iste id sapiente reiciendis ab modi! Dolore, at sunt, odio repudiandae harum saepe debitis labore voluptate quidem dicta nemo temporibus eius repellendus architecto earum quae maxime tenetur aut delectus ea cupiditate totam? In ab atque ducimus quaerat commodi earum quasi

Toyota PROACE MAX

Hinnad ja varustused

Proace Max HINNAKIRI 12.06.2025



Varustustase	KERE	Mootor ja Kere	Käigukast	Hind
Professional Plus	Kaubik L2H1 3.5T, 5 ust	2.2 D-4D M/T (Esirattavedu) (103 kW)	Manuaal	42 650
Professional Plus	Kaubik L2H1 3.5T, 5 ust	2.2 D-4D A/T (Esirattavedu) (103 kW)	Automaat	45 150
Professional Plus	Kaubik L2H2 3.5T, 4 ust	2.2 D-4D M/T (Esirattavedu) (103 kW)	Manuaal	42 700
Professional Plus	Kaubik L2H2 3.5T, 4 ust	2.2 D-4D A/T (Esirattavedu) (103 kW)	Automaat	45 150
Professional Plus	Kaubik L2H2 3.5T, 4 ust	2.2 D-4D A/T (Esirattavedu) (132 kW)	Automaat	46 600
Professional Plus	Kaubik L2H2 3.3T, 5 ust	2.2 D-4D M/T (Esirattavedu) (103 kW)	Manuaal	42 650
Professional Plus	Kaubik L2H2 3.5T, 5 ust	2.2 D-4D M/T (Esirattavedu) (103 kW)	Manuaal	43 550
Professional Plus	Kaubik L2H2 3.5T, 5 ust	2.2 D-4D A/T (Esirattavedu) (103 kW)	Automaat	46 000
Professional Plus	Kaubik L2H2 3.5T, 5 ust	2.2 D-4D A/T (Esirattavedu) (132 kW)	Automaat	47 450
Professional Plus	Kaubik L2H2 3.5T HD, 5 ust	2.2 D-4D A/T (Esirattavedu) (132 kW)	Automaat	47 950
Professional Plus	Kaubik L3H2 3.5T, 4 ust	2.2 D-4D M/T (Esirattavedu) (103 kW)	Manuaal	43 850
Professional Plus	Kaubik L3H2 3.5T, 4 ust	2.2 D-4D A/T (Esirattavedu) (103 kW)	Automaat	46 300
Professional Plus	Kaubik L3H2 3.5T, 4 ust	2.2 D-4D A/T (Esirattavedu) (132 kW)	Automaat	47 750
Professional Plus	Kaubik L3H2 3.5T, 4 ust	2.2 D-4D M/T (Esirattavedu) (132 kW)	Manuaal	45 250
Professional Plus	Kaubik L3H2 3.5T, 5 ust	2.2 D-4D M/T (Esirattavedu) (103 kW)	Manuaal	44 650
Professional Plus	Kaubik L3H2 3.5T, 5 ust	2.2 D-4D A/T (Esirattavedu) (103 kW)	Automaat	47 150
Professional Plus	Kaubik L3H2 3.5T, 5 ust	2.2 D-4D A/T (Esirattavedu) (132 kW)	Automaat	48 600

Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Animi doloremque amet eum ipsum, nam placeat accusamus cumque dignissimos necessitatibus pariatur distinctio enim vel facere qui, exercitationem dolore quas voluptas dolorem ab atque minima fugit iste. Est ducimus voluptatibus omnis maxime expedita fuga et reprehenderit sapiente? Sit magni fuga, praesentium tenetur obcaecati iste id sapiente reiciendis ab modi! Dolore, at sunt, odio repudiandae harum saepe debitis labore voluptate quidem dicta nemo temporibus eius repellendus architecto earum quae maxime tenetur aut delectus ea cupiditate totam? In ab atque ducimus quaerat commodi earum quasi

Toyota PROACE MAX

Hinnad ja varustused

Proace Max HINNAKIRI 12.06.2025



Varustustase	KERE	Mootor ja Kere	Käigukast	Hind
Professional Plus	Kaubik L3H2 3.5T, 5 ust	2.2 D-4D M/T (Esirattavedu) (132 kW)	Manuaal	46 100
Professional Plus	Kaubik L3H2 3.5T HD, 5 ust	2.2 D-4D M/T (Esirattavedu) (103 kW)	Manuaal	45 350
Professional Plus	Kaubik L3H2 3.5T HD, 5 ust	2.2 D-4D A/T (Esirattavedu) (132 kW)	Automaat	49 100
Professional Plus	Kaubik L4H2 3.5T HD, 4 ust	2.2 D-4D A/T (Esirattavedu) (132 kW)	Automaat	49 650
Professional Plus	Kaubik L4H2 3.5T HD, 4 ust	0 Electric 110kWh EV (Esirattavedu) (200 kW)	Automaat	63 700
Professional Plus	Kaubik L4H2 3.5T HD, 5 ust	2.2 D-4D A/T (Esirattavedu) (132 kW)	Automaat	50 500
Professional Plus	Kaubik L4H3 3.5T HD, 4 ust	2.2 D-4D A/T (Esirattavedu) (132 kW)	Automaat	50 500
Professional Plus	Kaubik L4H3 3.5T HD, 4 ust	0 Electric 110kWh EV (Esirattavedu) (200 kW)	Automaat	64 500
Professional Plus	Kaubik L4H3 3.5T HD, 5 ust	2.2 D-4D A/T (Esirattavedu) (132 kW)	Automaat	51 350
Professional Plus	Raamauto L3 3.5T HD	2.2 D-4D M/T (Esirattavedu) (103 kW)	Manuaal	39 900
Professional Plus	Raamauto L3 3.5T HD	2.2 D-4D A/T (Esirattavedu) (132 kW)	Automaat	43 650
Professional Plus	Raamauto L4 3.5T HD	2.2 D-4D A/T (Esirattavedu) (132 kW)	Automaat	44 700
Professional Plus	Kaubik L3H2 3.5T HD, 4 ust	0 Electric 110kWh EV (Esirattavedu) (200 kW)	Automaat	62 400
Professional Plus	Kaubik L3H2 4.25T HD N2, 4 ust	0 Electric 110kWh EV (Esirattavedu) (200 kW)	Automaat	65 200
Professional Plus	Kaubik L3H3 3.5T HD, 4 ust	0 Electric 110kWh EV (Esirattavedu) (200 kW)	Automaat	63 250
Professional Plus	Kaubik L4H3 4.25T HD N2, 4 ust	0 Electric 110kWh EV (Esirattavedu) (200 kW)	Automaat	67 050
Professional Comfort	Kaubik L2H1 3.5T, 5 ust	2.2 D-4D A/T (Esirattavedu) (103 kW)	Automaat	47 400

Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Animi doloremque amet eum ipsum, nam placeat accusamus cumque dignissimos necessitatibus pariatur distinctio enim vel facere qui, exercitationem dolore quas voluptas dolorem ab atque minima fugit iste. Est ducimus voluptatibus omnis maxime expedita fuga et reprehenderit sapiente? Sit magni fuga, praesentium tenetur obcaecati iste id sapiente reiciendis ab modi! Dolore, at sunt, odio repudiandae harum saepe debitis labore voluptate quidem dicta nemo temporibus eius repellendus architecto earum quae maxime tenetur aut delectus ea cupiditate totam? In ab atque ducimus quaerat commodi earum quasi

Toyota PROACE MAX

Hinnad ja varustused

Proace Max HINNAKIRI 12.06.2025




Varustustase	KERE	Mootor ja Kere	Käigukast	Hind
Professional Comfort	Kaubik L2H2 3.5T, 5 ust	2.2 D-4D A/T (Esirattavedu) (103 kW)	Automaat	48 250
Professional Comfort	Kaubik L2H2 3.5T, 5 ust	2.2 D-4D A/T (Esirattavedu) (132 kW)	Automaat	49 700
Professional Comfort	Kaubik L3H2 3.5T, 5 ust	2.2 D-4D A/T (Esirattavedu) (103 kW)	Automaat	49 400
Professional Comfort	Kaubik L3H2 3.5T, 5 ust	2.2 D-4D A/T (Esirattavedu) (132 kW)	Automaat	50 850
Professional Comfort	Kaubik L4H2 3.5T HD, 4 ust	0 Electric 110kWh EV (Esirattavedu) (200 kW)	Automaat	65 350
Professional Comfort	Kaubik L4H2 3.5T HD, 5 ust	2.2 D-4D A/T (Esirattavedu) (132 kW)	Automaat	52 750
Professional Comfort	Kaubik L4H3 3.5T HD, 4 ust	0 Electric 110kWh EV (Esirattavedu) (200 kW)	Automaat	66 150
Professional Comfort	Kaubik L4H3 3.5T HD, 5 ust	2.2 D-4D A/T (Esirattavedu) (132 kW)	Automaat	53 600
Professional Comfort	Kaubik L3H2 3.5T HD, 4 ust	0 Electric 110kWh EV (Esirattavedu) (200 kW)	Automaat	64 100
Professional Comfort	Kaubik L3H2 4.25T HD N2, 4 ust	0 Electric 110kWh EV (Esirattavedu) (200 kW)	Automaat	66 400
Professional Comfort	Kaubik L4H3 4.25T HD N2, 4 ust	0 Electric 110kWh EV (Esirattavedu) (200 kW)	Automaat	68 250
Professional Crew	Meeskonnakabiiniga madel L4 3.5T HD, 4 ust	2.2 D-4D M/T (Esirattavedu) (103 kW)	Manuaal	43 800
Professional Crew Plus	Meeskonnakabiiniga raamauto L3 3.5T HD, 4 ust	2.2 D-4D M/T (Esirattavedu) (103 kW)	Manuaal	42 200
Professional Crew Plus	Meeskonnakabiiniga raamauto L4 3.5T HD, 4 ust	2.2 D-4D A/T (Esirattavedu) (132 kW)	Automaat	46 800
Professional Crew Plus	Meeskonnakabiiniga madel L4 3.5T HD, 4 ust	2.2 D-4D A/T (Esirattavedu) (132 kW)	Automaat	50 250

Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Animi doloremque amet eum ipsum, nam placeat accusamus cumque dignissimos necessitatibus pariatur distinctio enim vel facere qui, exercitationem dolore quas voluptas dolorem ab atque minima fugit iste. Est ducimus voluptatibus omnis maxime expedita fuga et reprehenderit sapiente? Sit magni fuga, praesentium tenetur obcaecati iste id sapiente reiciendis ab modi! Dolore, at sunt, odio repudiandae harum saepe debitis labore voluptate quidem dicta nemo temporibus eius repellendus architecto earum quae maxime tenetur aut delectus ea cupiditate totam? In ab atque ducimus quaerat commodi earum quasi

Toyota PROACE MAX


Tehnilised andmed



MOOTOR JA KÄIGUKAST	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)
Tippkiirus (km/h)	156	155	156	155	153	152
MÕÕTMED	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)
Laius (mm)	2050	2050	2050	2050	2050	2050
Teljevahe (mm)	3450	3450	3450	3450	3450	3450
Istmete arv	3	3	3	3	3	3
Pikkus (mm)	5413	5413	5413	5413	5413	5413
Kõrgus (mm)	2254	2254	2254	2254	2522	2522
Vähim pöörderaadius (m)	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5
KESKKONNAANDMED	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)
Kütusekulu – kombineeritud min. WLTP (l/100 km)	7.4	8.1	7.5	8.2	7.8	8.6
CO ₂ , kombineeritud	195	214	196	215	206	225
Müratase sõidu ajal (dB(A))	71.0	70.0	71.0	70.0	71.0	70.0
Müratase seistes (dB(A))	79.0	79.0	79.0	79.0	79.0	79.0
Sõiduulatus ainult elektri jõul – kombineeritud maks. WLTP (km)	-	-	-	-	-	-
Elektritarve min. (kWh/100 km)	-	-	-	-	-	-

Toyota PROACE MAX


Tehnilised andmed



MOOTOR	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)
Silindrite arv	Reas 4	Reas 4	Reas 4	Reas 4	Reas 4	Reas 4
Töömaht (cm ³)	2184	2184	2184	2184	2184	2184
Suurim pöördemoment (N·m/p/min)	350/1400-2500	380/1500-2250	350/1400-2500	380/1500-2250	350/1400-2500	380/1500-2250
Sisepõlemismootori suurim võimsus (DIN hj)	140	140	140	140	140	140
Sisepõlemismootori suurim võimsus (kW/p/min)	103/3500	103/3500	103/3500	103/3500	103/3500	103/3500
Surveaste	15.5:1	15.5:1	15.5:1	15.5:1	15.5:1	15.5:1
Hübriidsõiduki aku: mahutavus A·h (tundi)	-	-	-	-	-	-
Elektrimootor, ees: suurim võimsus (kW)	-	-	-	-	-	-
Elektrimootor, ees: suurim pöördemoment (N·m)	-	-	-	-	-	-
Hübriidsõiduki aku: pinge (nimipinge) (v)	-	-	-	-	-	-
Elektrimootor, ees: tüüp	-	-	-	-	-	-
Aku mahtuvus (A·h)	-	-	-	-	-	-
Aku laadimise aeg (tundi)	-	-	-	-	-	-

Toyota PROACE MAX


Tehnilised andmed



MOOTOR	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)
Aku mahutavus (kWh)	-	-	-	-	-	-
Suurim vahelduvvoolu-laadimisvõimsus AC (kW)	-	-	-	-	-	-
Vahelduvvooluga laadimise aeg 0–100% (tundi)	-	-	-	-	-	-
Suurim alalisvoolu-laadimisvõimsus DC (kW)	-	-	-	-	-	-
Alalisvooluga laadimise aeg 10–80% (min)	-	-	-	-	-	-
Suurim võimsus (DIN hj)	140	140	140	140	140	140
Suurim võimsus (kW/p/min)	103	103	103	103	103	103
Aku mahutavus (bruto, kWh)	-	-	-	-	-	-
Aku mahutavus (neto, kWh)	-	-	-	-	-	-
JÕUÜLEKANNE	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)
Ülekande tüüp	Manuaalne	Automaatne	Manuaalne	Automaatne	Manuaalne	Automaatne
Veoskeem	Esiveoline (FWD)	Esiveoline (FWD)	Esiveoline (FWD)	Esiveoline (FWD)	Esiveoline (FWD)	Esiveoline (FWD)

Toyota PROACE MAX


Tehnilised andmed



VEDRUSTUS	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)
Esivedrustus	Sõltumatud, MacPhersoni tüüpi (õõts Sharkide, keerdvedrude, teleskoopamortisaatorite ja põikstabilisaatoritega)	Sõltumatud, MacPhersoni tüüpi (õõts Sharkide, keerdvedrude, teleskoopamortisaatorite ja põikstabilisaatoritega)	Sõltumatud, MacPhersoni tüüpi, õõts Sharkide, keerdvedrude, teleskoopamortisaatorite ja põikstabilisaatoritega)	Sõltumatud, MacPhersoni tüüpi (õõts Sharkide, keerdvedrude, teleskoopamortisaatorite ja põikstabilisaatoritega)	Sõltumatud, MacPhersoni tüüpi (õõts Sharkide, keerdvedrude, teleskoopamortisaatorite ja põikstabilisaatoritega)	Sõltumatud, MacPhersoni tüüpi (õõts Sharkide, keerdvedrude, teleskoopamortisaatorite ja põikstabilisaatoritega)
Tagavedrustus	Jäik torutelg koos paraboolsete pikisuunaliste lehtvedrudega, teleskoopamortisaatorid ja paindlikud küljepuhvrid	Jäik torutelg koos paraboolsete pikisuunaliste lehtvedrudega, teleskoopamortisaatorid ja paindlikud küljepuhvrid	Jäik torutelg koos paraboolsete pikisuunaliste lehtvedrudega, teleskoopamortisaatorid ja paindlikud küljepuhvrid	Jäik torutelg koos paraboolsete pikisuunaliste lehtvedrudega, teleskoopamortisaatorid ja paindlikud küljepuhvrid	Jäik torutelg koos paraboolsete pikisuunaliste lehtvedrudega, teleskoopamortisaatorid ja paindlikud küljepuhvrid	Jäik torutelg koos paraboolsete pikisuunaliste lehtvedrudega, teleskoopamortisaatorid ja paindlikud küljepuhvrid
PIDURID	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)
Pidurid, ees	Ketas	Ketas	Ketas	Ketas	Ketas	Ketas
Pidurid, taga	Ketas	Ketas	Ketas	Ketas	Ketas	Ketas
REHVID JA VELJED	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)
Madalaim kütusesäästlikkuse klass	A	A	A	A	A	A
Madalaim märghaardumise klass	B	A	B	A	B	A
Madalaim veeremismüra tase (dB)	72	72	72	72	72	72

Toyota PROACE MAX


Tehnilised andmed



MASSID	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)
Täismass, kokku (kg)	3500	3500	3500	3500	3300	3500
Tühimass (kg)	2000-2213	2060-2273	2000-2213	2060-2273	2025-2250	2085-2310
Piduritega järelhaagise suurim lubatud mass (kg)	2500	2500	2500	2500	2500	2500
Ilma piduriteta järelhaagise suurim lubatud mass (kg)	750	750	750	750	750	750
KANDEVÕIME	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)
Kaubaruumi maht (m ³)	10	10	10	10	12	12
Kaubaruumi pikkus (mm)	3120	3120	3120	3120	3120	3120
Kaubaruumi laius (mm)	1870	1870	1870	1870	1870	1870
Kaubaruumi kõrgus (mm)	1662	1662	1662	1662	1932	1932

Toyota PROACE MAX


Tehnilised andmed



MOOTOR JA KÄIGUKAST	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)
Tippkiirus (km/h)	161	153	153	152	161	161
MÕÕTMED	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)
Laius (mm)	2050	2050	2050	2050	2050	2050
Teljevahe (mm)	3450	3450	3450	3450	3450	3450
Istmete arv	3	3	3	3	3	3
Pikkus (mm)	5413	5413	5413	5413	5413	5413
Kõrgus (mm)	2522	2522	2522	2522	2522	2522
Vähim pöörderaadius (m)	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5
KESKKONNAANDMED	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)
Kütusekulu – kombineeritud min. WLTP (l/100 km)	8.6	7.8	7.9	8.6	8.6	8.9
CO ₂ , kombineeritud	225	205	207	226	226	235
Müratase sõidu ajal (dB(A))	70.0	71.0	71.0	70.0	70.0	70.0
Müratase seistes (dB(A))	79.0	79.0	79.0	79.0	79.0	79.0
Sõiduulatus ainult elektri jõul – kombineeritud maks. WLTP (km)	-	-	-	-	-	-
Elektritarve min. (kWh/100 km)	-	-	-	-	-	-

Toyota PROACE MAX


Tehnilised andmed



MOOTOR	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)
Silindrite arv	Reas 4	Reas 4	Reas 4	Reas 4	Reas 4	Reas 4
Töömaht (cm ³)	2184	2184	2184	2184	2184	2184
Suurim pöördemoment (N·m/p/min)	450/1500-1750	350/1400-2500	350/1400-2500	380/1500-2250	450/1500-1750	450/1500-1750
Sisepõlemismootori suurim võimsus (DIN hj)	180	140	140	140	180	180
Sisepõlemismootori suurim võimsus (kW/p/min)	132/3500	103/3500	103/3500	103/3500	132/3500	132/3500
Surveaste	15.5:1	15.5:1	15.5:1	15.5:1	15.5:1	15.5:1
Hübriidsõiduki aku: mahutavus A·h (tundi)	-	-	-	-	-	-
Elektrimootor, ees: suurim võimsus (kW)	-	-	-	-	-	-
Elektrimootor, ees: suurim pöördemoment (N·m)	-	-	-	-	-	-
Hübriidsõiduki aku: pinge (nimipinge) (v)	-	-	-	-	-	-
Elektrimootor, ees: tüüp	-	-	-	-	-	-
Aku mahtuvus (A·h)	-	-	-	-	-	-
Aku laadimise aeg (tundi)	-	-	-	-	-	-

Toyota PROACE MAX

Tehnilised andmed



MOOTOR	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)
Aku mahutavus (kWh)	-	-	-	-	-	-
Suurim vahelduvvoolu-laadimisvõimsus AC (kW)	-	-	-	-	-	-
Vahelduvvooluga laadimise aeg 0–100% (tundi)	-	-	-	-	-	-
Suurim alalisvoolu-laadimisvõimsus DC (kW)	-	-	-	-	-	-
Alalisvooluga laadimise aeg 10–80% (min)	-	-	-	-	-	-
Suurim võimsus (DIN hj)	180	140	140	140	180	180
Suurim võimsus (kW/p/min)	132	103	103	103	132	132
Aku mahutavus (bruto, kWh)	-	-	-	-	-	-
Aku mahutavus (neto, kWh)	-	-	-	-	-	-
JÕUÜLEKANNE	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)
Ülekande tüüp	Automaatne	Manuaalne	Manuaalne	Automaatne	Automaatne	Automaatne
Veoskeem	Esiveoline (FWD)	Esiveoline (FWD)	Esiveoline (FWD)	Esiveoline (FWD)	Esiveoline (FWD)	Esiveoline (FWD)

Toyota PROACE MAX


Tehnilised andmed



VEDRUSTUS	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)
Esivedrustus	Sõltumatud, MacPhersoni tüüpi, õõts Sharkide, keerdvedrude, teleskoopamortisaatorite ja põikstabilisaatoritega	Sõltumatud, MacPhersoni tüüpi, õõts Sharkide, keerdvedrude, teleskoopamortisaatorite ja põikstabilisaatoritega	Sõltumatud, MacPhersoni tüüpi (õõts Sharkide, keerdvedrude, teleskoopamortisaatorite ja põikstabilisaatoritega)	Sõltumatud, MacPhersoni tüüpi (õõts Sharkide, keerdvedrude, teleskoopamortisaatorite ja põikstabilisaatoritega)	Sõltumatud, MacPhersoni tüüpi (õõts Sharkide, keerdvedrude, teleskoopamortisaatorite ja põikstabilisaatoritega)	Sõltumatud, MacPhersoni tüüpi, õõts Sharkide, keerdvedrude, teleskoopamortisaatorite ja põikstabilisaatoritega
Tagavedrustus	Jäik torutelg koos paraboolsete pikisuunaliste lehtvedrudega, teleskoopamortisaatorid ja paindlikud küljepuhvrid	Jäik torutelg koos paraboolsete pikisuunaliste lehtvedrudega, teleskoopamortisaatorid ja paindlikud küljepuhvrid	Jäik torutelg koos paraboolsete pikisuunaliste lehtvedrudega, teleskoopamortisaatorid ja paindlikud küljepuhvrid	Jäik torutelg koos paraboolsete pikisuunaliste lehtvedrudega, teleskoopamortisaatorid ja paindlikud küljepuhvrid	Jäik torutelg koos paraboolsete pikisuunaliste lehtvedrudega, teleskoopamortisaatorid ja paindlikud küljepuhvrid	Jäik torutelg koos paraboolsete pikisuunaliste lehtvedrudega, teleskoopamortisaatorid ja paindlikud küljepuhvrid
PIDURID	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)
Pidurid, ees	Ketas	Ketas	Ketas	Ketas	Ketas	Ketas
Pidurid, taga	Ketas	Ketas	Ketas	Ketas	Ketas	Ketas
REHVID JA VELJED	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)
Madalaim kütusesäästlikkuse klass	A	A	A	A	A	A
Madalaim märghaardumise klass	A	B	B	A	A	A
Madalaim veeremismüra tase (dB)	72	72	72	72	72	72

Toyota PROACE MAX

Tehnilised andmed



MASSID	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)
Täismass, kokku (kg)	3500	3300	3500	3500	3500	3500
Tühimass (kg)	2085-2310	2025-2250	2025-2250	2085-2310	2085-2310	2085-2310
Piduritega järelhaagise suurim lubatud mass (kg)	2500	2500	2500	2500	2500	3000
Ilma piduriteta järelhaagise suurim lubatud mass (kg)	750	750	750	750	750	750
KANDEVÕIME	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)
Kaubaruumi maht (m ³)	12	12	12	12	12	12
Kaubaruumi pikkus (mm)	3120	3120	3120	3120	3120	3120
Kaubaruumi laius (mm)	1870	1870	1870	1870	1870	1870
Kaubaruumi kõrgus (mm)	1932	1932	1932	1932	1932	1932

Toyota PROACE MAX


Tehnilised andmed



MOOTOR JA KÄIGUKAST	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)
Tippkiirus (km/h)	153	152	161	165	153	152
MÕÕTMED	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)
Laius (mm)	2050	2050	2050	2050	2050	2050
Teljevahe (mm)	4035	4035	4035	4035	4035	4035
Istmete arv	3	3	3	3	3	3
Pikkus (mm)	5998	5998	5998	5998	5998	5998
Kõrgus (mm)	2522	2522	2522	2522	2522	2522
Vähim pöörderaadius (m)	14.3	14.3	14.3	14.3	14.3	14.3
KESKKONNAANDMED	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)
Kütusekulu – kombineeritud min. WLTP (l/100 km)	7.9	8.6	8.6	8	7.9	8.7
CO ₂ , kombineeritud	207	227	227	211	209	228
Müratase sõidu ajal (dB(A))	71.0	70.0	70.0	71.0	71.0	70.0
Müratase seistes (dB(A))	79.0	79.0	79.0	79.0	79.0	79.0
Sõiduulatus ainult elektri jõul – kombineeritud maks. WLTP (km)	-	-	-	-	-	-
Elektritarve min. (kWh/100 km)	-	-	-	-	-	-

Toyota PROACE MAX


Tehnilised andmed



MOOTOR	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)
Silindrite arv	Reas 4	Reas 4	Reas 4	Reas 4	Reas 4	Reas 4
Töömaht (cm ³)	2184	2184	2184	2184	2184	2184
Suurim pöördemoment (N·m/p/min)	350/1400-2500	380/1500-2250	450/1500-1750	380/1500-3000	350/1400-2500	380/1500-2250
Sisepõlemismootori suurim võimsus (DIN hj)	140	140	180	180	140	140
Sisepõlemismootori suurim võimsus (kW/p/min)	103/3500	103/3500	132/3500	132/3500	103/3500	103/3500
Surveaste	15.5:1	15.5:1	15.5:1	15.5:1	15.5:1	15.5:1
Hübriidsõiduki aku: mahutavus A·h (tundi)	-	-	-	-	-	-
Elektrimootor, ees: suurim võimsus (kW)	-	-	-	-	-	-
Elektrimootor, ees: suurim pöördemoment (N·m)	-	-	-	-	-	-
Hübriidsõiduki aku: pinge (nimipinge) (v)	-	-	-	-	-	-
Elektrimootor, ees: tüüp	-	-	-	-	-	-
Aku mahtuvus (A·h)	-	-	-	-	-	-
Aku laadimise aeg (tundi)	-	-	-	-	-	-

Toyota PROACE MAX


Tehnilised andmed



MOOTOR	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)
Aku mahutavus (kWh)	-	-	-	-	-	-
Suurim vahelduvvoolu-laadimisvõimsus AC (kW)	-	-	-	-	-	-
Vahelduvvooluga laadimise aeg 0–100% (tundi)	-	-	-	-	-	-
Suurim alalisvoolu-laadimisvõimsus DC (kW)	-	-	-	-	-	-
Alalisvooluga laadimise aeg 10–80% (min)	-	-	-	-	-	-
Suurim võimsus (DIN hj)	140	140	180	180	140	140
Suurim võimsus (kW/p/min)	103	103	132	132	103	103
Aku mahutavus (bruto, kWh)	-	-	-	-	-	-
Aku mahutavus (neto, kWh)	-	-	-	-	-	-
JÕUÜLEKANNE	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)
Ülekande tüüp	Manuaalne	Automaatne	Automaatne	Manuaalne	Manuaalne	Automaatne
Veoskeem	Esiveoline (FWD)	Esiveoline (FWD)	Esiveoline (FWD)	Esiveoline (FWD)	Esiveoline (FWD)	Esiveoline (FWD)

Toyota PROACE MAX


Tehnilised andmed



VEDRUSTUS	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)
Esivedrustus	Sõltumatud, MacPhersoni tüüpi (õõts Sharkide, keerdvedrude, teleskoopamortisaatorite ja põikstabilisaatoritega)	Sõltumatud, MacPhersoni tüüpi (õõts Sharkide, keerdvedrude, teleskoopamortisaatorite ja põikstabilisaatoritega)	Sõltumatud, MacPhersoni tüüpi (õõts Sharkide, keerdvedrude, teleskoopamortisaatorite ja põikstabilisaatoritega)	Sõltumatud, MacPhersoni tüüpi (õõts Sharkide, keerdvedrude, teleskoopamortisaatorite ja põikstabilisaatoritega)	Sõltumatud, MacPhersoni tüüpi, õõts Sharkide, keerdvedrude, teleskoopamortisaatorite ja põikstabilisaatoritega)	Sõltumatud, MacPhersoni tüüpi, õõts Sharkide, keerdvedrude, teleskoopamortisaatorite ja põikstabilisaatoritega)
Tagavedrustus	Jäik torutelg koos paraboolsete pikisuunaliste lehtvedrudega, teleskoopamortisaatorid ja paindlikud küljepuhvrid	Jäik torutelg koos paraboolsete pikisuunaliste lehtvedrudega, teleskoopamortisaatorid ja paindlikud küljepuhvrid	Jäik torutelg koos paraboolsete pikisuunaliste lehtvedrudega, teleskoopamortisaatorid ja paindlikud küljepuhvrid	Jäik torutelg koos paraboolsete pikisuunaliste lehtvedrudega, teleskoopamortisaatorid ja paindlikud küljepuhvrid	Jäik torutelg koos paraboolsete pikisuunaliste lehtvedrudega, teleskoopamortisaatorid ja paindlikud küljepuhvrid	Jäik torutelg koos paraboolsete pikisuunaliste lehtvedrudega, teleskoopamortisaatorid ja paindlikud küljepuhvrid
PIDURID	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)
Pidurid, ees	Ketas	Ketas	Ketas	Ketas	Ketas	Ketas
Pidurid, taga	Ketas	Ketas	Ketas	Ketas	Ketas	Ketas
REHVID JA VELJED	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)
Madalaim kütusesäästlikkuse klass	A	A	A	A	A	A
Madalaim märghaardumise klass	B	A	A	B	B	A
Madalaim veeremismüra tase (dB)	72	72	72	72	72	72

Toyota PROACE MAX


Tehnilised andmed



MASSID	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)
Täismass, kokku (kg)	3500	3500	3500	3500	3500	3500
Tühimass (kg)	2075-2300	2135-2360	2135-2360	2080-2305	2075-2300	2135-2360
Piduritega järelhaagise suurim lubatud mass (kg)	2500	2500	2500	2500	2500	2500
Ilma piduriteta järelhaagise suurim lubatud mass (kg)	750	750	750	750	750	750
KANDEVÕIME	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)
Kaubaruumi maht (m ³)	13	13	13	13	13	13
Kaubaruumi pikkus (mm)	3705	3705	3705	3705	3705	3705
Kaubaruumi laius (mm)	1870	1870	1870	1870	1870	1870
Kaubaruumi kõrgus (mm)	1932	1932	1932	1932	1932	1932

Toyota PROACE MAX


Tehnilised andmed



MOOTOR JA KÄIGUKAST	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)
Tippkiirus (km/h)	161	165	153	152	161	149
MÕÕTMED	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)
Laius (mm)	2050	2050	2050	2050	2050	2050
Teljevahe (mm)	4035	4035	4035	4035	4035	4035
Istmete arv	3	3	3	3	3	3
Pikkus (mm)	5998	5998	5998	5998	5998	5998
Kõrgus (mm)	2522	2522	2522	2522	2522	2760
Vähim pöörderaadius (m)	14.3	14.3	14.3	14.3	14.3	14.3
KESKKONNAANDMED	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)
Kütusekulu – kombineeritud min. WLTP (l/100 km)	8.7	8.1	8	9	9	8.3
CO ₂ , kombineeritud	228	212	211	236	236	217
Müratase sõidu ajal (dB(A))	70.0	71.0	69.0	70.0	70.0	71.0
Müratase seistes (dB(A))	79.0	79.0	79.0	79.0	79.0	79.0
Sõiduulatus ainult elektri jõul – kombineeritud maks. WLTP (km)	-	-	-	-	-	-
Elektritarve min. (kWh/100 km)	-	-	-	-	-	-

Toyota PROACE MAX


Tehnilised andmed



MOOTOR	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)
Silindrite arv	Reas 4	Reas 4	Reas 4	Reas 4	Reas 4	Reas 4
Töömaht (cm ³)	2184	2184	2184	2184	2184	2184
Suurim pöördemoment (N·m/p/min)	450/1500-1750	380/1500-3000	350/1400-2500	380/1500-2250	450/1500-1750	350/1400-2500
Sisepõlemismootori suurim võimsus (DIN hj)	180	180	140	140	180	140
Sisepõlemismootori suurim võimsus (kW/p/min)	132/3500	132/3500	103/3500	103/3500	132/3500	103/3500
Surveaste	15.5:1	15.5:1	15.5:1	15.5:1	15.5:1	15.5:1
Hübriidsõiduki aku: mahutavus A·h (tundi)	-	-	-	-	-	-
Elektrimootor, ees: suurim võimsus (kW)	-	-	-	-	-	-
Elektrimootor, ees: suurim pöördemoment (N·m)	-	-	-	-	-	-
Hübriidsõiduki aku: pinge (nimipinge) (v)	-	-	-	-	-	-
Elektrimootor, ees: tüüp	-	-	-	-	-	-
Aku mahtuvus (A·h)	-	-	-	-	-	-
Aku laadimise aeg (tundi)	-	-	-	-	-	-

Toyota PROACE MAX


Tehnilised andmed



MOOTOR	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)
Aku mahutavus (kWh)	-	-	-	-	-	-
Suurim vahelduvvoolu-laadimisvõimsus AC (kW)	-	-	-	-	-	-
Vahelduvvooluga laadimise aeg 0–100% (tundi)	-	-	-	-	-	-
Suurim alalisvoolu-laadimisvõimsus DC (kW)	-	-	-	-	-	-
Alalisvooluga laadimise aeg 10–80% (min)	-	-	-	-	-	-
Suurim võimsus (DIN hj)	180	180	140	140	180	140
Suurim võimsus (kW/p/min)	132	132	103	103	132	103
Aku mahutavus (bruto, kWh)	-	-	-	-	-	-
Aku mahutavus (neto, kWh)	-	-	-	-	-	-
JÕUÜLEKANNE	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)
Ülekande tüüp	Automaatne	Manuaalne	Manuaalne	Automaatne	Automaatne	Manuaalne
Veoskeem	Esiveoline (FWD)	Esiveoline (FWD)	Esiveoline (FWD)	Esiveoline (FWD)	Esiveoline (FWD)	Esiveoline (FWD)

Toyota PROACE MAX


Tehnilised andmed



VEDRUSTUS	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)
Esivedrustus	Sõltumatud, MacPhersoni tüüpi, õõtskarkide, keerddvedrude, teleskoopamortisaatorite ja põikstabilisaatoritega	Sõltumatud, MacPhersoni tüüpi, õõtskarkide, keerddvedrude, teleskoopamortisaatorite ja põikstabilisaatoritega	Sõltumatud, MacPhersoni tüüpi (õõtskarkide, keerddvedrude, teleskoopamortisaatorite ja põikstabilisaatoritega)	Sõltumatud, MacPhersoni tüüpi (õõtskarkide, keerddvedrude, teleskoopamortisaatorite ja põikstabilisaatoritega)	Sõltumatud, MacPhersoni tüüpi, õõtskarkide, keerddvedrude, teleskoopamortisaatorite ja põikstabilisaatoritega	Sõltumatud, MacPhersoni tüüpi (õõtskarkide, keerddvedrude, teleskoopamortisaatorite ja põikstabilisaatoritega)
Tagavedrustus	Jäik torutelg koos paraboolsete pikisuunaliste lehtvedrudega, teleskoopamortisaatorid ja paindlikud küljepuhvrid	Jäik torutelg koos paraboolsete pikisuunaliste lehtvedrudega, teleskoopamortisaatorid ja paindlikud küljepuhvrid	Jäik torutelg koos paraboolsete pikisuunaliste lehtvedrudega, teleskoopamortisaatorid ja paindlikud küljepuhvrid	Jäik torutelg koos paraboolsete pikisuunaliste lehtvedrudega, teleskoopamortisaatorid ja paindlikud küljepuhvrid	Jäik torutelg koos paraboolsete pikisuunaliste lehtvedrudega, teleskoopamortisaatorid ja paindlikud küljepuhvrid	Jäik torutelg koos paraboolsete pikisuunaliste lehtvedrudega, teleskoopamortisaatorid ja paindlikud küljepuhvrid
PIDURID	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)
Pidurid, ees	Ketas	Ketas	Ketas	Ketas	Ketas	Ketas
Pidurid, taga	Ketas	Ketas	Ketas	Ketas	Ketas	Ketas
REHVID JA VELJED	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)
Madalaim kütusesäästlikkuse klass	A	A	A	A	A	A
Madalaim märghaardumise klass	A	B	A	A	A	B
Madalaim veeremismüra tase (dB)	72	72	72	72	72	72

Toyota PROACE MAX


Tehnilised andmed



MASSID	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)
Täismass, kokku (kg)	3500	3500	3500	3500	3500	3500
Tühimass (kg)	2135-2360	2080-2305	2115-2340	2135-2360	2135-2360	2100-2325
Piduritega järelhaagise suurim lubatud mass (kg)	2500	2500	3000	3000	3000	2500
Ilma piduriteta järelhaagise suurim lubatud mass (kg)	750	750	750	750	750	750
KANDEVÕIME	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)
Kaubaruumi maht (m ³)	13	13	13	13	13	15
Kaubaruumi pikkus (mm)	3705	3705	3705	3705	3705	3705
Kaubaruumi laius (mm)	1870	1870	1870	1870	1870	1870
Kaubaruumi kõrgus (mm)	1932	1932	1932	1932	1932	2172

Toyota PROACE MAX


Tehnilised andmed



MOOTOR JA KÄIGUKAST	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	0 ELECTRIC 110KWH EV (ESIRATTAVEDU) (200 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)
Tippkiirus (km/h)	148	153	161	161	130	161
MÕÕTMED	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	0 ELECTRIC 110KWH EV (ESIRATTAVEDU) (200 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)
Laius (mm)	2050	2050	2050	2050	2050	2050
Teljevahe (mm)	4035	4035	4035	4035	4035	4035
Istmete arv	3	3	3	3	3	3
Pikkus (mm)	5998	6363	6363	6363	6363	6363
Kõrgus (mm)	2760	2522	2522	2522	2612	2522
Vähim pöörderaadius (m)	14.3	15.3	15.3	15.3	15.3	15.3
KESKKONNAANDMED	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	0 ELECTRIC 110KWH EV (ESIRATTAVEDU) (200 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)
Kütusekulu – kombineeritud min. WLTP (l/100 km)	9	8	9	8.2	0	9
CO ₂ , kombineeritud	237	211	237	214	0	238
Müratase sõidu ajal (dB(A))	70.0	69.0	70.0	70.0	71.0	70.0
Müratase seistes (dB(A))	79.0	79.0	79.0	79.0	-	79.0
Sõiduulatus ainult elektri jõul – kombineeritud maks. WLTP (km)	-	-	-	-	376	-
Elektritarve min. (kWh/100 km)	-	-	-	-	29.5	-

Toyota PROACE MAX


Tehnilised andmed



MOOTOR	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	0 ELECTRIC 110KWH EV (ESIRATTAVEDU) (200 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)
Silindrite arv	Reas 4	Reas 4	Reas 4	Reas 4	-	Reas 4
Töömaht (cm ³)	2184	2184	2184	2184	-	2184
Suurim pöördemoment (N·m/p/min)	380/1500-2250	350/1400-2500	450/1500-1750	380/1500-3000	-	450/1500-1750
Sisepõlemismootori suurim võimsus (DIN hj)	140	140	180	180	-	180
Sisepõlemismootori suurim võimsus (kW/p/min)	103/3500	103/3500	132/3500	132/3500	-	132/3500
Surveaste	15.5:1	15.5:1	15.5:1	15.5:1	-	15.5:1
Hübriidsõiduki aku: mahutavus A·h (tundi)	-	-	-	-	167	-
Elektrimootor, ees: suurim võimsus (kW)	-	-	-	-	205	-
Elektrimootor, ees: suurim pöördemoment (N·m)	-	-	-	-	410	-
Hübriidsõiduki aku: pinge (nimipinge) (v)	-	-	-	-	400	-
Elektrimootor, ees: tüüp	-	-	-	-	Püsिमagnetiga sünkroonmootor	-
Aku mahtuvus (A·h)	-	-	-	-	167	-
Aku laadimise aeg (tundi)	-	-	-	-	11.6	-

Toyota PROACE MAX


Tehnilised andmed



MOOTOR	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	0 ELECTRIC 110KWH EV (ESIRATTAVEDU) (200 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)
Aku mahutavus (kWh)	-	-	-	-	110	-
Suurim vahelduvvoolu-laadimisvõimsus AC (kW)	-	-	-	-	11	-
Vahelduvvooluga laadimise aeg 0–100% (tundi)	-	-	-	-	11.6	-
Suurim alalisvoolu-laadimisvõimsus DC (kW)	-	-	-	-	150	-
Alalisvooluga laadimise aeg 10–80% (min)	-	-	-	-	55	-
Suurim võimsus (DIN hj)	140	140	180	180	270	180
Suurim võimsus (kW/p/min)	103	103	132	132	-	132
Aku mahutavus (bruto, kWh)	-	-	-	-	110.6	-
Aku mahutavus (neto, kWh)	-	-	-	-	97.8	-
JÕUÜLEKANNE	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	0 ELECTRIC 110KWH EV (ESIRATTAVEDU) (200 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)
Ülekande tüüp	Automaatne	Manuaalne	Automaatne	Manuaalne	Automaatne	Automaatne
Veoskeem	Esiveoline (FWD)	Esiveoline (FWD)	Esiveoline (FWD)	Esiveoline (FWD)	Esiveoline (FWD)	Esiveoline (FWD)

Toyota PROACE MAX


Tehnilised andmed



VEDRUSTUS	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	0 ELECTRIC 110KWH EV (ESIRATTAVEDU) (200 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)
Esivedrustus	Sõltumatud, MacPhersoni tüüpi (õõts Sharkide, keerddvedrude, teleskoopamortisaatorite ja põikstabilisaatoritega)	Sõltumatud, MacPhersoni tüüpi (õõts Sharkide, keerddvedrude, teleskoopamortisaatorite ja põikstabilisaatoritega)	Sõltumatud, MacPhersoni tüüpi (õõts Sharkide, keerddvedrude, teleskoopamortisaatorite ja põikstabilisaatoritega)	Sõltumatud, MacPhersoni tüüpi (õõts Sharkide, keerddvedrude, teleskoopamortisaatorite ja põikstabilisaatoritega)	Sõltumatud, MacPhersoni tüüpi (õõts Sharkide, keerddvedrude, teleskoopamortisaatorite ja põikstabilisaatoritega)	Sõltumatud, MacPhersoni tüüpi, õõts Sharkide, keerddvedrude, teleskoopamortisaatorite ja põikstabilisaatoritega
Tagavedrustus	Jäik torutelg koos paraboolsete pikisuunaliste lehtvedrudega, teleskoopamortisaatorid ja paindlikud küljepuhvrid	Jäik torutelg koos paraboolsete pikisuunaliste lehtvedrudega, teleskoopamortisaatorid ja paindlikud küljepuhvrid	Jäik torutelg koos paraboolsete pikisuunaliste lehtvedrudega, teleskoopamortisaatorid ja paindlikud küljepuhvrid	Jäik torutelg koos paraboolsete pikisuunaliste lehtvedrudega, teleskoopamortisaatorid ja paindlikud küljepuhvrid	Jäik torutelg koos paraboolsete pikisuunaliste lehtvedrudega, teleskoopamortisaatorid ja paindlikud küljepuhvrid	Jäik torutelg koos paraboolsete pikisuunaliste lehtvedrudega, teleskoopamortisaatorid ja paindlikud küljepuhvrid
PIDURID	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	0 ELECTRIC 110KWH EV (ESIRATTAVEDU) (200 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)
Pidurid, ees	Ketas	Ketas	Ketas	Ketas	Ketas	Ketas
Pidurid, taga	Ketas	Ketas	Ketas	Ketas	Ketas	Ketas
REHVID JA VELJED	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	0 ELECTRIC 110KWH EV (ESIRATTAVEDU) (200 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)
Madalaim kütusesäästlikkuse klass	A	A	A	A	A	A
Madalaim märghaardumise klass	A	A	A	A	A	A
Madalaim veeremismüra tase (dB)	72	72	72	72	72	72

Toyota PROACE MAX


Tehnilised andmed



MASSID	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	0 ELECTRIC 110KWH EV (ESIRATTAVEDU) (200 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)
Täismass, kokku (kg)	3500	3500	3500	3500	3500	3500
Tühimass (kg)	2160-2385	2160-2379	2180-2399	2165-2384	2835-2991	2180-2399
Piduritega järelhaagise suurim lubatud mass (kg)	2500	3000	3000	3000	2400	3000
Ilma piduriteta järelhaagise suurim lubatud mass (kg)	750	750	750	750	750	750
KANDEVÕIME	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	0 ELECTRIC 110KWH EV (ESIRATTAVEDU) (200 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)
Kaubaruumi maht (m³)	15	15	15	15	-	15
Kaubaruumi pikkus (mm)	3705	4070	4070	4070	4070	4070
Kaubaruumi laius (mm)	1870	1870	1870	1870	1870	1870
Kaubaruumi kõrgus (mm)	2172	1932	1932	1932	1932	1932

Toyota PROACE MAX


Tehnilised andmed



MOOTOR JA KÄIGUKAST	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	0 ELECTRIC 110KWH EV (ESIRATTAVEDU) (200 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)
Tippkiirus (km/h)	160	156	130	149	160	156
MÕÕTMED	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	0 ELECTRIC 110KWH EV (ESIRATTAVEDU) (200 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)
Laius (mm)	2050	2050	2050	2050	2050	2350
Teljevahe (mm)	4035	4035	4035	4035	4035	4035
Istmete arv	3	3	3	3	3	3
Pikkus (mm)	6363	6363	6363	6363	6363	5943
Kõrgus (mm)	2760	2760	2850	2760	2760	3500
Vähim pöörderaadius (m)	15.3	15.3	15.3	15.3	15.3	14.3
KESKKONNAANDMED	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	0 ELECTRIC 110KWH EV (ESIRATTAVEDU) (200 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)
Kütusekulu – kombineeritud min. WLTP (l/100 km)	9.4	8.5	0	8.4	9.4	10
CO ₂ , kombineeritud	247	225	0	222	248	262
Müratase sõidu ajal (dB(A))	70.0	70.0	71.0	69.0	70.0	71.0
Müratase seistes (dB(A))	79.0	79.0	-	79.0	79.0	79.0
Sõiduulatus ainult elektri jõul – kombineeritud maks. WLTP (km)	-	-	356	-	-	-
Elektritarve min. (kWh/100 km)	-	-	31.2	-	-	-

Toyota PROACE MAX


Tehnilised andmed



MOOTOR	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	0 ELECTRIC 110KWH EV (ESIRATTAVEDU) (200 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)
Silindrite arv	Reas 4	Reas 4	-	Reas 4	Reas 4	Reas 4
Töömaht (cm ³)	2184	2184	-	2184	2184	2184
Suurim pöördemoment (N·m/p/min)	450/1500-1750	380/1500-3000	-	350/1400-2500	450/1500-1750	350/1400-2500
Sisepõlemismootori suurim võimsus (DIN hj)	180	180	-	140	180	140
Sisepõlemismootori suurim võimsus (kW/p/min)	132/3500	132/3500	-	103/3500	132/3500	103/3500
Surveaste	15.5:1	15.5:1	-	15.5:1	15.5:1	15.5:1
Hübriidsõiduki aku: mahutavus A·h (tundi)	-	-	167	-	-	-
Elektrimootor, ees: suurim võimsus (kW)	-	-	205	-	-	-
Elektrimootor, ees: suurim pöördemoment (N·m)	-	-	410	-	-	-
Hübriidsõiduki aku: pinge (nimipinge) (v)	-	-	400	-	-	-
Elektrimootor, ees: tüüp	-	-	Püsomagnetiga sünkroonmootor	-	-	-
Aku mahtuvus (A·h)	-	-	167	-	-	-
Aku laadimise aeg (tundi)	-	-	11.6	-	-	-

Toyota PROACE MAX


Tehnilised andmed



MOOTOR	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	0 ELECTRIC 110KWH EV (ESIRATTAVEDU) (200 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)
Aku mahutavus (kWh)	-	-	110	-	-	-
Suurim vahelduvvoolu-laadimisvõimsus AC (kW)	-	-	11	-	-	-
Vahelduvvooluga laadimise aeg 0–100% (tundi)	-	-	11.6	-	-	-
Suurim alalisvoolu-laadimisvõimsus DC (kW)	-	-	150	-	-	-
Alalisvooluga laadimise aeg 10–80% (min)	-	-	55	-	-	-
Suurim võimsus (DIN hj)	180	180	270	140	180	140
Suurim võimsus (kW/p/min)	132	132	-	103	132	103
Aku mahutavus (bruto, kWh)	-	-	110.6	-	-	-
Aku mahutavus (neto, kWh)	-	-	97.8	-	-	-
JÕUÜLEKANNE	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	0 ELECTRIC 110KWH EV (ESIRATTAVEDU) (200 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)
Ülekande tüüp	Automaatne	Manuaalne	Automaatne	Manuaalne	Automaatne	Manuaalne
Veoskeem	Esiveoline (FWD)	Esiveoline (FWD)	Esiveoline (FWD)	Esiveoline (FWD)	Esiveoline (FWD)	Esiveoline (FWD)

Toyota PROACE MAX


Tehnilised andmed



VEDRUSTUS	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	0 ELECTRIC 110KWH EV (ESIRATTAVEDU) (200 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)
Esivedrustus	Sõltumatud, MacPhersoni tüüpi (õõts Sharkide, keerdvedrude, teleskoopamortisaatorite ja põikstabilisaatoritega)	Sõltumatud, MacPhersoni tüüpi (õõts Sharkide, keerdvedrude, teleskoopamortisaatorite ja põikstabilisaatoritega)	Sõltumatud, MacPhersoni tüüpi (õõts Sharkide, keerdvedrude, teleskoopamortisaatorite ja põikstabilisaatoritega)	Sõltumatud, MacPhersoni tüüpi, õõts Sharkide, keerdvedrude, teleskoopamortisaatorite ja põikstabilisaatoritega)	Sõltumatud, MacPhersoni tüüpi, õõts Sharkide, keerdvedrude, teleskoopamortisaatorite ja põikstabilisaatoritega)	Sõltumatud, MacPhersoni tüüpi (õõts Sharkide, keerdvedrude, teleskoopamortisaatorite ja põikstabilisaatoritega)
Tagavedrustus	Jäik torutelg koos paraboolsete pikisuunaliste lehtvedrudega, teleskoopamortisaatorid ja paindlikud küljepuhvrid	Jäik torutelg koos paraboolsete pikisuunaliste lehtvedrudega, teleskoopamortisaatorid ja paindlikud küljepuhvrid	Jäik torutelg koos paraboolsete pikisuunaliste lehtvedrudega, teleskoopamortisaatorid ja paindlikud küljepuhvrid	Jäik torutelg koos paraboolsete pikisuunaliste lehtvedrudega, teleskoopamortisaatorid ja paindlikud küljepuhvrid	Jäik torutelg koos paraboolsete pikisuunaliste lehtvedrudega, teleskoopamortisaatorid ja paindlikud küljepuhvrid	Jäik torutelg koos paraboolsete pikisuunaliste lehtvedrudega, teleskoopamortisaatorid ja paindlikud küljepuhvrid
PIDURID	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	0 ELECTRIC 110KWH EV (ESIRATTAVEDU) (200 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)
Pidurid, ees	Ketas	Ketas	Ketas	Ketas	Ketas	Ketas
Pidurid, taga	Ketas	Ketas	Ketas	Ketas	Ketas	Ketas
REHVID JA VELJED	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	0 ELECTRIC 110KWH EV (ESIRATTAVEDU) (200 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)
Madalaim kütusesäästlikkuse klass	A	A	A	A	A	A
Madalaim märghaardumise klass	A	A	A	A	A	A
Madalaim veeremismüra tase (dB)	72	72	72	72	72	72

Toyota PROACE MAX


Tehnilised andmed



MASSID	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	0 ELECTRIC 110KWH EV (ESIRATTAVEDU) (200 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)
Täismass, kokku (kg)	3500	3500	3500	3500	3500	3500
Tühimass (kg)	2210-2429	2195-2414	2865-3021	2190-2409	2210-2429	1825-1992
Piduritega järelhaagise suurim lubatud mass (kg)	3000	3000	2400	3000	3000	3000
Ilma piduriteta järelhaagise suurim lubatud mass (kg)	750	750	750	750	750	750
KANDEVÕIME	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	0 ELECTRIC 110KWH EV (ESIRATTAVEDU) (200 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)
Kaubaruumi maht (m ³)	17	17	-	17	17	0
Kaubaruumi pikkus (mm)	4070	4070	4070	4070	4070	-
Kaubaruumi laius (mm)	1870	1870	1870	1870	1870	-
Kaubaruumi kõrgus (mm)	2172	2172	2172	2172	2172	-

Toyota PROACE MAX


Tehnilised andmed



MOOTOR JA KÄIGUKAST	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)
Tippkiirus (km/h)	161	156	161	156	161	156
MÕÕTMED	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)
Laius (mm)	2350	2350	2350	2050	2350	2100
Teljevahe (mm)	4035	4035	4035	4035	4035	4035
Istmete arv	3	3	3	7	7	3
Pikkus (mm)	5943	6308	6308	5943	6308	6328
Kõrgus (mm)	3500	3500	3500	2254	3500	2376
Vähim pöörderaadius (m)	14.3	15.3	15.3	14.3	15.3	14.3
KESKKONNAANDMED	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)
Kütusekulu – kombineeritud min. WLTP (l/100 km)	11.1	10	11.1	10.1	11.4	9.4
CO ₂ , kombineeritud	292	262	293	267	301	247
Müratase sõidu ajal (dB(A))	70.0	71.0	70.0	71.0	70.0	71.0
Müratase seistes (dB(A))	79.0	79.0	79.0	79.0	79.0	79.0
Sõiduulatus ainult elektri jõul – kombineeritud maks. WLTP (km)	-	-	-	-	-	-
Elektritarve min. (kWh/100 km)	-	-	-	-	-	-

Toyota PROACE MAX


Tehnilised andmed



MOOTOR	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)
Silindrite arv	Reas 4	Reas 4	Reas 4	Reas 4	Reas 4	Reas 4
Töömaht (cm ³)	2184	2184	2184	2184	2184	2184
Suurim pöördemoment (N·m/p/min)	450/1500-1750	350/1400-2500	450/1500-1750	350/1400-2500	450/1500-1750	350/1400-2500
Sisepõlemismootori suurim võimsus (DIN hj)	180	140	180	140	180	140
Sisepõlemismootori suurim võimsus (kW/p/min)	132/3500	103/3500	132/3500	103/3500	132/3500	103/3500
Surveaste	15.5:1	15.5:1	15.5:1	15.5:1	15.5:1	15.5:1
Hübriidsõiduki aku: mahutavus A·h (tundi)	-	-	-	-	-	-
Elektrimootor, ees: suurim võimsus (kW)	-	-	-	-	-	-
Elektrimootor, ees: suurim pöördemoment (N·m)	-	-	-	-	-	-
Hübriidsõiduki aku: pinge (nimipinge) (v)	-	-	-	-	-	-
Elektrimootor, ees: tüüp	-	-	-	-	-	-
Aku mahtuvus (A·h)	-	-	-	-	-	-
Aku laadimise aeg (tundi)	-	-	-	-	-	-

Toyota PROACE MAX


Tehnilised andmed



MOOTOR	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)
Aku mahutavus (kWh)	-	-	-	-	-	-
Suurim vahelduvvoolu-laadimisvõimsus AC (kW)	-	-	-	-	-	-
Vahelduvvooluga laadimise aeg 0–100% (tundi)	-	-	-	-	-	-
Suurim alalisvoolu-laadimisvõimsus DC (kW)	-	-	-	-	-	-
Alalisvooluga laadimise aeg 10–80% (min)	-	-	-	-	-	-
Suurim võimsus (DIN hj)	180	140	180	140	180	140
Suurim võimsus (kW/p/min)	132	103	132	103	132	103
Aku mahutavus (bruto, kWh)	-	-	-	-	-	-
Aku mahutavus (neto, kWh)	-	-	-	-	-	-
JÕUÜLEKANNE	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)
Ülekande tüüp	Automaatne	Manuaalne	Automaatne	Manuaalne	Automaatne	Manuaalne
Veoskeem	Esiveoline (FWD)	Esiveoline (FWD)	Esiveoline (FWD)	Esiveoline (FWD)	Esiveoline (FWD)	Esiveoline (FWD)

Toyota PROACE MAX


Tehnilised andmed



VEDRUSTUS	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)
Esivedrustus	Sõltumatud, MacPhersoni tüüpi, õõts Sharkide, keerdvedrude, teleskoopamortisaatorite ja põikstabilisaatoritega	Sõltumatud, MacPhersoni tüüpi, õõts Sharkide, keerdvedrude, teleskoopamortisaatorite ja põikstabilisaatoritega	Sõltumatud, MacPhersoni tüüpi (õõts Sharkide, keerdvedrude, teleskoopamortisaatorite ja põikstabilisaatoritega)	Sõltumatud, MacPhersoni tüüpi, õõts Sharkide, keerdvedrude, teleskoopamortisaatorite ja põikstabilisaatoritega	Sõltumatud, MacPhersoni tüüpi, õõts Sharkide, keerdvedrude, teleskoopamortisaatorite ja põikstabilisaatoritega	Sõltumatud, MacPhersoni tüüpi (õõts Sharkide, keerdvedrude, teleskoopamortisaatorite ja põikstabilisaatoritega)
Tagavedrustus	Jäik torutelg koos paraboolsete pikisuunaliste lehtvedrudega, teleskoopamortisaatorid ja paindlikud küljepuhvrid	Jäik torutelg koos paraboolsete pikisuunaliste lehtvedrudega, teleskoopamortisaatorid ja paindlikud küljepuhvrid	Jäik torutelg koos paraboolsete pikisuunaliste lehtvedrudega, teleskoopamortisaatorid ja paindlikud küljepuhvrid	Jäik torutelg koos paraboolsete pikisuunaliste lehtvedrudega, teleskoopamortisaatorid ja paindlikud küljepuhvrid	Jäik torutelg koos paraboolsete pikisuunaliste lehtvedrudega, teleskoopamortisaatorid ja paindlikud küljepuhvrid	Jäik torutelg koos paraboolsete pikisuunaliste lehtvedrudega, teleskoopamortisaatorid ja paindlikud küljepuhvrid
PIDURID	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)
Pidurid, ees	Ketas	Ketas	Ketas	Ketas	Ketas	Ketas
Pidurid, taga	Ketas	Ketas	Ketas	Ketas	Ketas	Ketas
REHVID JA VELJED	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)
Madalaim kütusesäästlikkuse klass	A	A	A	A	A	A
Madalaim märghaardumise klass	A	A	A	A	A	A
Madalaim veeremismüra tase (dB)	72	72	72	72	72	72

Toyota PROACE MAX


Tehnilised andmed



MASSID	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)
Täismass, kokku (kg)	3500	3500	3500	3500	3500	3500
Tühimass (kg)	1845-2012	1840-2007	1860-2027	2040-2200	2080-2240	2065-2217
Piduritega järelhaagise suurim lubatud mass (kg)	3000	3000	3000	3000	3000	3000
Ilma piduriteta järelhaagise suurim lubatud mass (kg)	750	750	750	750	750	750
KANDEVÕIME	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)
Kaubaruumi maht (m³)	0	0	0	0	0	0
Kaubaruumi pikkus (mm)	-	-	-	-	-	3833
Kaubaruumi laius (mm)	-	-	-	-	-	-
Kaubaruumi kõrgus (mm)	-	-	-	-	-	-

Toyota PROACE MAX


Tehnilised andmed



MOOTOR JA KÄIGUKAST	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)
Tippkiirus (km/h)	156	161	156	161	156	161
MÕÕTMED	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)
Laius (mm)	2100	2100	2100	2100	2100	2100
Teljevahe (mm)	4035	4035	4035	4035	4035	4035
Istmete arv	3	3	7	7	3	3
Pikkus (mm)	6693	6693	6678	6678	6170	6170
Kõrgus (mm)	2376	2376	2376	2376	2376	2376
Vähim pöörderaadius (m)	15.3	15.3	15.3	15.3	14.3	14.3
KESKKONNAANDMED	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)
Kütusekulu – kombineeritud min. WLTP (l/100 km)	9.4	10	9.6	10.2	9.6	10.3
CO ₂ , kombineeritud	248	264	252	268	253	271
Müratase sõidu ajal (dB(A))	71.0	70.0	71.0	70.0	71.0	70.0
Müratase seistes (dB(A))	79.0	79.0	79.0	79.0	79.0	79.0
Sõiduulatus ainult elektri jõul – kombineeritud maks. WLTP (km)	-	-	-	-	-	-
Elektritarve min. (kWh/100 km)	-	-	-	-	-	-

Toyota PROACE MAX


Tehnilised andmed



MOOTOR	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)
Silindrite arv	Reas 4	Reas 4	Reas 4	Reas 4	Reas 4	Reas 4
Töömaht (cm ³)	2184	2184	2184	2184	2184	2184
Suurim pöördemoment (N·m/p/min)	350/1400-2500	450/1500-1750	350/1400-2500	450/1500-1750	350/1400-2500	450/1500-1750
Sisepõlemismootori suurim võimsus (DIN hj)	140	180	140	180	140	180
Sisepõlemismootori suurim võimsus (kW/p/min)	103/3500	132/3500	103/3500	132/3500	103/3500	132/3500
Surveaste	15.5:1	15.5:1	15.5:1	15.5:1	15.5:1	15.5:1
Hübriidsõiduki aku: mahutavus A·h (tundi)	-	-	-	-	-	-
Elektrimootor, ees: suurim võimsus (kW)	-	-	-	-	-	-
Elektrimootor, ees: suurim pöördemoment (N·m)	-	-	-	-	-	-
Hübriidsõiduki aku: pinge (nimipinge) (v)	-	-	-	-	-	-
Elektrimootor, ees: tüüp	-	-	-	-	-	-
Aku mahtuvus (A·h)	-	-	-	-	-	-
Aku laadimise aeg (tundi)	-	-	-	-	-	-

Toyota PROACE MAX


Tehnilised andmed



MOOTOR	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)
Aku mahutavus (kWh)	-	-	-	-	-	-
Suurim vahelduvvoolu-laadimisvõimsus AC (kW)	-	-	-	-	-	-
Vahelduvvooluga laadimise aeg 0–100% (tundi)	-	-	-	-	-	-
Suurim alalisvoolu-laadimisvõimsus DC (kW)	-	-	-	-	-	-
Alalisvooluga laadimise aeg 10–80% (min)	-	-	-	-	-	-
Suurim võimsus (DIN hj)	140	180	140	180	140	180
Suurim võimsus (kW/p/min)	103	132	103	132	103	132
Aku mahutavus (bruto, kWh)	-	-	-	-	-	-
Aku mahutavus (neto, kWh)	-	-	-	-	-	-
JÕUÜLEKANNE	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)
Ülekande tüüp	Manuaalne	Automaatne	Manuaalne	Automaatne	Manuaalne	Automaatne
Veoskeem	Esiveoline (FWD)	Esiveoline (FWD)	Esiveoline (FWD)	Esiveoline (FWD)	Esiveoline (FWD)	Esiveoline (FWD)

Toyota PROACE MAX


Tehnilised andmed



VEDRUSTUS	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)
Esivedrustus	Sõltumatud, MacPhersoni tüüpi, õõtsarkide, keerdvedrude, teleskoopamortisaatorite ja põikstabilisaatoritega	Sõltumatud, MacPhersoni tüüpi (õõtsarkide, keerdvedrude, teleskoopamortisaatorite ja põikstabilisaatoritega)	Sõltumatud, MacPhersoni tüüpi, õõtsarkide, keerdvedrude, teleskoopamortisaatorite ja põikstabilisaatoritega	Sõltumatud, MacPhersoni tüüpi, õõtsarkide, keerdvedrude, teleskoopamortisaatorite ja põikstabilisaatoritega	Sõltumatud, MacPhersoni tüüpi (õõtsarkide, keerdvedrude, teleskoopamortisaatorite ja põikstabilisaatoritega)	Sõltumatud, MacPhersoni tüüpi (õõtsarkide, keerdvedrude, teleskoopamortisaatorite ja põikstabilisaatoritega)
Tagavedrustus	Jäik torutelg koos paraboolsete pikisuunaliste lehtvedrudega, teleskoopamortisaatorid ja paindlikud küljepuhvrid	Jäik torutelg koos paraboolsete pikisuunaliste lehtvedrudega, teleskoopamortisaatorid ja paindlikud küljepuhvrid	Jäik torutelg koos paraboolsete pikisuunaliste lehtvedrudega, teleskoopamortisaatorid ja paindlikud küljepuhvrid	Jäik torutelg koos paraboolsete pikisuunaliste lehtvedrudega, teleskoopamortisaatorid ja paindlikud küljepuhvrid	Jäik torutelg koos paraboolsete pikisuunaliste lehtvedrudega, teleskoopamortisaatorid ja paindlikud küljepuhvrid	Jäik torutelg koos paraboolsete pikisuunaliste lehtvedrudega, teleskoopamortisaatorid ja paindlikud küljepuhvrid
PIDURID	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)
Pidurid, ees	Ketas	Ketas	Ketas	Ketas	Ketas	Ketas
Pidurid, taga	Ketas	Ketas	Ketas	Ketas	Ketas	Ketas
REHVID JA VELJED	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)
Madalaim kütusesäästlikkuse klass	A	A	A	A	A	A
Madalaim märghaardumise klass	A	A	A	A	A	A
Madalaim veeremismüra tase (dB)	72	72	72	72	72	72

Toyota PROACE MAX


Tehnilised andmed



MASSID	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)
Täismass, kokku (kg)	3500	3500	3500	3500	3500	3500
Tühimass (kg)	2100-2252	2120-2272	2250-2399	2270-2419	2370-2537	2390-2557
Piduritega järelhaagise suurim lubatud mass (kg)	3000	3000	3000	3000	3000	3000
Ilma piduriteta järelhaagise suurim lubatud mass (kg)	750	750	750	750	750	750
KANDEVÕIME	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)
Kaubaruumi maht (m³)	0	0	0	0	-	-
Kaubaruumi pikkus (mm)	4260	4260	3400	3400	3660	3660
Kaubaruumi laius (mm)	-	-	-	-	-	-
Kaubaruumi kõrgus (mm)	-	-	-	-	-	-

Toyota PROACE MAX


Tehnilised andmed



MOOTOR JA KÄIGUKAST	0 ELECTRIC 110KWH EV (ESIRATTAVEDU) (200 KW)	0 ELECTRIC 110KWH EV (ESIRATTAVEDU) (200 KW)	0 ELECTRIC 110KWH EV (ESIRATTAVEDU) (200 KW)	0 ELECTRIC 110KWH EV (ESIRATTAVEDU) (200 KW)	0 ELECTRIC 110KWH EV (ESIRATTAVEDU) (200 KW)	0 ELECTRIC 110KWH EV (ESIRATTAVEDU) (200 KW)
Tippkiirus (km/h)	130	90	130	90	90	90
MÕÕTMED	0 ELECTRIC 110KWH EV (ESIRATTAVEDU) (200 KW)	0 ELECTRIC 110KWH EV (ESIRATTAVEDU) (200 KW)	0 ELECTRIC 110KWH EV (ESIRATTAVEDU) (200 KW)	0 ELECTRIC 110KWH EV (ESIRATTAVEDU) (200 KW)	0 ELECTRIC 110KWH EV (ESIRATTAVEDU) (200 KW)	0 ELECTRIC 110KWH EV (ESIRATTAVEDU) (200 KW)
Laius (mm)	2050	2050	2050	2050	2050	2100
Teljevahe (mm)	4035	4035	4035	4035	4035	4035
Istmete arv	3	3	3	3	3	3
Pikkus (mm)	5998	5998	5998	6363	5943	6693
Kõrgus (mm)	2612	2612	2850	2850	3500	2376
Vähim pöörderaadius (m)	14.3	14.3	14.3	15.3	14.3	15.3
KESKKONNAANDMED	0 ELECTRIC 110KWH EV (ESIRATTAVEDU) (200 KW)	0 ELECTRIC 110KWH EV (ESIRATTAVEDU) (200 KW)	0 ELECTRIC 110KWH EV (ESIRATTAVEDU) (200 KW)	0 ELECTRIC 110KWH EV (ESIRATTAVEDU) (200 KW)	0 ELECTRIC 110KWH EV (ESIRATTAVEDU) (200 KW)	0 ELECTRIC 110KWH EV (ESIRATTAVEDU) (200 KW)
Kütusekulu – kombineeritud min. WLTP (l/100 km)	0	0	0	0	0	0
CO ₂ , kombineeritud	0	0	0	0	0	0
Müratase sõidu ajal (dB(A))	71.0	65.0	71.0	65.0	65.0	65.0
Müratase seistes (dB(A))	-	-	-	-	-	-
Sõiduulatus ainult elektri jõul – kombineeritud maks. WLTP (km)	378	424	358	406	292	362
Elektritarve min. (kWh/100 km)	29.4	26.2	31	27.3	38.2	30.7

Toyota PROACE MAX


Tehnilised andmed



MOOTOR	0 ELECTRIC 110KWH EV (ESIRATTAVEDU) (200 KW)	0 ELECTRIC 110KWH EV (ESIRATTAVEDU) (200 KW)	0 ELECTRIC 110KWH EV (ESIRATTAVEDU) (200 KW)	0 ELECTRIC 110KWH EV (ESIRATTAVEDU) (200 KW)	0 ELECTRIC 110KWH EV (ESIRATTAVEDU) (200 KW)	0 ELECTRIC 110KWH EV (ESIRATTAVEDU) (200 KW)
Silindrite arv	-	-	-	-	-	-
Töömaht (cm ³)	-	-	-	-	-	-
Suurim pöördemoment (N·m/p/min)	-	-	-	-	-	-
Sisepõlemismootori suurim võimsus (DIN hj)	-	-	-	-	-	-
Sisepõlemismootori suurim võimsus (kW/p/min)	-	-	-	-	-	-
Surveaste	-	-	-	-	-	-
Hübriidsõiduki aku: mahutavus A·h (tundi)	167	167	167	167	167	167
Elektrimootor, ees: suurim võimsus (kW)	205	205	205	205	205	205
Elektrimootor, ees: suurim pöördemoment (N·m)	410	410	410	410	410	410
Hübriidsõiduki aku: pinge (nimipinge) (v)	400	400	400	400	400	400
Elektrimootor, ees: tüüp	Püsomagnetiga sünkroonmootor	Püsomagnetiga sünkroonmootor	Püsomagnetiga sünkroonmootor	Püsomagnetiga sünkroonmootor	Püsomagnetiga sünkroonmootor	Püsomagnetiga sünkroonmootor
Aku mahtuvus (A·h)	167	167	167	167	167	167
Aku laadimise aeg (tundi)	11.6	11.6	11.6	11.6	11.6	11.6

Toyota PROACE MAX


Tehnilised andmed



MOOTOR	0 ELECTRIC 110KWH EV (ESIRATTAVEDU) (200 KW)	0 ELECTRIC 110KWH EV (ESIRATTAVEDU) (200 KW)	0 ELECTRIC 110KWH EV (ESIRATTAVEDU) (200 KW)	0 ELECTRIC 110KWH EV (ESIRATTAVEDU) (200 KW)	0 ELECTRIC 110KWH EV (ESIRATTAVEDU) (200 KW)	0 ELECTRIC 110KWH EV (ESIRATTAVEDU) (200 KW)
Aku mahutavus (kWh)	110	110	110	110	110	110
Suurim vahelduvvoolu-laadimisvõimsus AC (kW)	11	11	11	11	11	11
Vahelduvvooluga laadimise aeg 0–100% (tundi)	11.6	11.6	11.6	11.6	11.6	11.6
Suurim alalisvoolu-laadimisvõimsus DC (kW)	150	150	150	150	150	150
Alalisvooluga laadimise aeg 10–80% (min)	55	55	55	55	55	55
Suurim võimsus (DIN hj)	270	270	270	270	270	270
Suurim võimsus (kW/p/min)	-	-	-	-	-	-
Aku mahutavus (bruto, kWh)	110.6	110.6	110.6	110.6	110.6	110.6
Aku mahutavus (neto, kWh)	97.8	97.8	97.8	97.8	97.8	97.8
JÕUÜLEKANNE	0 ELECTRIC 110KWH EV (ESIRATTAVEDU) (200 KW)	0 ELECTRIC 110KWH EV (ESIRATTAVEDU) (200 KW)	0 ELECTRIC 110KWH EV (ESIRATTAVEDU) (200 KW)	0 ELECTRIC 110KWH EV (ESIRATTAVEDU) (200 KW)	0 ELECTRIC 110KWH EV (ESIRATTAVEDU) (200 KW)	0 ELECTRIC 110KWH EV (ESIRATTAVEDU) (200 KW)
Ülekande tüüp	Automaatne	Automaatne	Automaatne	Automaatne	Automaatne	Automaatne
Veoskeem	Esiveoline (FWD)	Esiveoline (FWD)	Esiveoline (FWD)	Esiveoline (FWD)	Esiveoline (FWD)	Esiveoline (FWD)

Toyota PROACE MAX


Tehnilised andmed



VEDRUSTUS	0 ELECTRIC 110KWH EV (ESIRATTAVEDU) (200 KW)	0 ELECTRIC 110KWH EV (ESIRATTAVEDU) (200 KW)	0 ELECTRIC 110KWH EV (ESIRATTAVEDU) (200 KW)	0 ELECTRIC 110KWH EV (ESIRATTAVEDU) (200 KW)	0 ELECTRIC 110KWH EV (ESIRATTAVEDU) (200 KW)	0 ELECTRIC 110KWH EV (ESIRATTAVEDU) (200 KW)
Esivedrustus	Sõltumatud, MacPhersoni tüüpi (õõts Sharkide, keerdvedrude, teleskoopamortisaatorite ja põikstabilisaatoritega)	Sõltumatud, MacPhersoni tüüpi (õõts Sharkide, keerdvedrude, teleskoopamortisaatorite ja põikstabilisaatoritega)	Sõltumatud, MacPhersoni tüüpi, õõts Sharkide, keerdvedrude, teleskoopamortisaatorite ja põikstabilisaatoritega)	Sõltumatud, MacPhersoni tüüpi (õõts Sharkide, keerdvedrude, teleskoopamortisaatorite ja põikstabilisaatoritega)	Sõltumatud, MacPhersoni tüüpi (õõts Sharkide, keerdvedrude, teleskoopamortisaatorite ja põikstabilisaatoritega)	Sõltumatud, MacPhersoni tüüpi (õõts Sharkide, keerdvedrude, teleskoopamortisaatorite ja põikstabilisaatoritega)
Tagavedrustus	Jäik torutelg koos paraboolsete pikisuunaliste lehtvedrudega, teleskoopamortisaatorid ja paindlikud küljepuhvrid	Jäik torutelg koos paraboolsete pikisuunaliste lehtvedrudega, teleskoopamortisaatorid ja paindlikud küljepuhvrid	Jäik torutelg koos paraboolsete pikisuunaliste lehtvedrudega, teleskoopamortisaatorid ja paindlikud küljepuhvrid	Jäik torutelg koos paraboolsete pikisuunaliste lehtvedrudega, teleskoopamortisaatorid ja paindlikud küljepuhvrid	Jäik torutelg koos paraboolsete pikisuunaliste lehtvedrudega, teleskoopamortisaatorid ja paindlikud küljepuhvrid	Jäik torutelg koos paraboolsete pikisuunaliste lehtvedrudega, teleskoopamortisaatorid ja paindlikud küljepuhvrid
PIDURID	0 ELECTRIC 110KWH EV (ESIRATTAVEDU) (200 KW)	0 ELECTRIC 110KWH EV (ESIRATTAVEDU) (200 KW)	0 ELECTRIC 110KWH EV (ESIRATTAVEDU) (200 KW)	0 ELECTRIC 110KWH EV (ESIRATTAVEDU) (200 KW)	0 ELECTRIC 110KWH EV (ESIRATTAVEDU) (200 KW)	0 ELECTRIC 110KWH EV (ESIRATTAVEDU) (200 KW)
Pidurid, ees	Ketas	Ketas	Ketas	Ketas	Ketas	Ketas
Pidurid, taga	Ketas	Ketas	Ketas	Ketas	Ketas	Ketas
REHVID JA VELJED	0 ELECTRIC 110KWH EV (ESIRATTAVEDU) (200 KW)	0 ELECTRIC 110KWH EV (ESIRATTAVEDU) (200 KW)	0 ELECTRIC 110KWH EV (ESIRATTAVEDU) (200 KW)	0 ELECTRIC 110KWH EV (ESIRATTAVEDU) (200 KW)	0 ELECTRIC 110KWH EV (ESIRATTAVEDU) (200 KW)	0 ELECTRIC 110KWH EV (ESIRATTAVEDU) (200 KW)
Madalaim kütusesäästlikkuse klass	A	A	A	A	A	A
Madalaim märghaardumise klass	A	A	A	A	C	C
Madalaim veeremismüra tase (dB)	72	72	72	72	72	72

Toyota PROACE MAX

Tehnilised andmed



MASSID	0 ELECTRIC 110KWH EV (ESIRATTAVEDU) (200 KW)	0 ELECTRIC 110KWH EV (ESIRATTAVEDU) (200 KW)	0 ELECTRIC 110KWH EV (ESIRATTAVEDU) (200 KW)	0 ELECTRIC 110KWH EV (ESIRATTAVEDU) (200 KW)	0 ELECTRIC 110KWH EV (ESIRATTAVEDU) (200 KW)	0 ELECTRIC 110KWH EV (ESIRATTAVEDU) (200 KW)
Täismass, kokku (kg)	3500	4250	3500	4250	4250	4250
Tühimass (kg)	2790-2952	2790-2951	2815-2977	2865-3020	2480-2585	2755-2856
Piduritega järelhaagise suurim lubatud mass (kg)	2400	2400	2400	2400	2400	2400
Ilma piduriteta järelhaagise suurim lubatud mass (kg)	750	750	750	750	750	750
KANDEVÕIME	0 ELECTRIC 110KWH EV (ESIRATTAVEDU) (200 KW)	0 ELECTRIC 110KWH EV (ESIRATTAVEDU) (200 KW)	0 ELECTRIC 110KWH EV (ESIRATTAVEDU) (200 KW)	0 ELECTRIC 110KWH EV (ESIRATTAVEDU) (200 KW)	0 ELECTRIC 110KWH EV (ESIRATTAVEDU) (200 KW)	0 ELECTRIC 110KWH EV (ESIRATTAVEDU) (200 KW)
Kaubaruumi maht (m ³)	-	-	-	-	-	-
Kaubaruumi pikkus (mm)	3705	3705	3705	4070	-	4190
Kaubaruumi laius (mm)	1870	1870	1870	1870	-	-
Kaubaruumi kõrgus (mm)	1932	1932	2172	2172	-	-

Toyota PROACE MAX


Tehnilised andmed



MOOTOR JA KÄIGUKAST	0 ELECTRIC 110KWH EV (ESIRATTAVEDU) (200 KW)
Tippkiirus (km/h)	90
MÕÕTMED	0 ELECTRIC 110KWH EV (ESIRATTAVEDU) (200 KW)
Laius (mm)	2100
Teljevahe (mm)	4035
Istmete arv	3
Pikkus (mm)	6170
Kõrgus (mm)	2376
Vähim pöörderaadius (m)	14.3
KESKKONNAANDMED	0 ELECTRIC 110KWH EV (ESIRATTAVEDU) (200 KW)
Kütusekulu – kombineeritud min. WLTP (l/100 km)	0
CO ₂ , kombineeritud	0
Müratase sõidu ajal (dB(A))	65.0
Müratase seistes (dB(A))	-
Sõiduulatus ainult elektri jõul – kombineeritud maks. WLTP (km)	363
Elektritarve min. (kWh/100 km)	30.6
MOOTOR	0 ELECTRIC 110KWH EV (ESIRATTAVEDU) (200 KW)
Silindrite arv	-
Töömaht (cm ³)	-
Suurim pöördemoment (N·m/p/min)	-
Sisepõlemismootori suurim võimsus (DIN hj)	-
Sisepõlemismootori suurim võimsus (kW/p/min)	-
Surveaste	-

Toyota PROACE MAX


Tehnilised andmed



MOOTOR	0 ELECTRIC 110KWH EV (ESIRATTAVEDU) (200 KW)
Hübriidsõiduki aku: mahutavus A·h (tundi)	167
Elektrimootor, ees: suurim võimsus (kW)	205
Elektrimootor, ees: suurim pöördemoment (N·m)	410
Hübriidsõiduki aku: pingeline (nimipinge) (v)	400
Elektrimootor, ees: tüüp	Püsिमagnetiga sünkroonmootor
Aku mahtuvus (A·h)	167
Aku laadimise aeg (tundi)	11.6
Aku mahutavus (kWh)	110
Suurim vahelduvvoolu-laadimisvõimsus AC (kW)	11
Vahelduvvooluga laadimise aeg 0–100% (tundi)	11.6
Suurim alalisvoolu-laadimisvõimsus DC (kW)	150
Alalisvooluga laadimise aeg 10–80% (min)	55
Suurim võimsus (DIN hj)	270
Suurim võimsus (kW/p/min)	-
Aku mahutavus (bruto, kWh)	110.6
Aku mahutavus (neto, kWh)	97.8
JÕUÜLEKANNE	0 ELECTRIC 110KWH EV (ESIRATTAVEDU) (200 KW)
Ülekande tüüp	Automaatne
Veoskeem	Esiveoline (FWD)
VEDRUSTUS	0 ELECTRIC 110KWH EV (ESIRATTAVEDU) (200 KW)
Esivedrustus	Sõltumatud, MacPhersoni tüüpi (õõtskarkide, keerddvedrude, teleskoopamortisaatorite ja põikstabilisaatoritega)
Tagavedrustus	Jäik torutelg koos paraboolsete pikisuunaliste lehtvedrudega, teleskoopamortisaatorid ja paindlikud küljepuhvrid

Toyota PROACE MAX


Tehnilised andmed



PIDURID	0 ELECTRIC 110KWH EV (ESIRATTAVEDU) (200 KW)
Pidurid, ees	Ketas
Pidurid, taga	Ketas
REHVID JA VELJED	0 ELECTRIC 110KWH EV (ESIRATTAVEDU) (200 KW)
Madalaim kütusesäästlikkuse klass	A
Madalaim märghaardumise klass	C
Madalaim veeremismüra tase (dB)	72
MASSID	0 ELECTRIC 110KWH EV (ESIRATTAVEDU) (200 KW)
Täismass, kokku (kg)	4200
Tühimass (kg)	3025-3126
Piduritega järelhaagise suurim lubatud mass (kg)	2100
Ilma piduriteta järelhaagise suurim lubatud mass (kg)	750
KANDEVÕIME	0 ELECTRIC 110KWH EV (ESIRATTAVEDU) (200 KW)
Kaubaruumi maht (m³)	-
Kaubaruumi pikkus (mm)	3660
Kaubaruumi laius (mm)	-
Kaubaruumi kõrgus (mm)	-

Toyota PROACE MAX


Varustustasemed



TEHASE LISAVARUSTUS	KOOD	PROFESSIONAL	PROFESSIONAL PLUS	PROFESSIONAL COMFORT	PROFESSIONAL CREW	PROFESSIONAL CREW PLUS
Plywood cargo area wall covers	R5	○	○	○	550 €	550 €
Plywood cargo area wall covers	Q5	○	○	○	550 €	550 €
Kaubaruumi puidust rattakoopakatted	WO	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €
Plywood cargo area wall covers	R9	○	○	○	-	-
VÄRVID	KOOD	PROFESSIONAL	PROFESSIONAL PLUS	PROFESSIONAL COMFORT	PROFESSIONAL CREW	PROFESSIONAL CREW PLUS
Anthracite Grey	EAB	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Misty Grey	EAK	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Black Opal	EEA	650 €	650 €	650 €	650 €	650 €
Icy White	EPR	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Stormy Grey	EZW	650 €	650 €	650 €	650 €	650 €
Metallic Silver	KCA	650 €	650 €	650 €	650 €	650 €
SALONG	KOOD	PROFESSIONAL	PROFESSIONAL PLUS	PROFESSIONAL COMFORT	PROFESSIONAL CREW	PROFESSIONAL CREW PLUS
Mustast kangast istmed (BUFX)	BUFX	●	●	●	●	●
VÄLISKUJUNDUS	KOOD	PROFESSIONAL	PROFESSIONAL PLUS	PROFESSIONAL COMFORT	PROFESSIONAL CREW	PROFESSIONAL CREW PLUS
15-tollised terasveljed (215/70 R15C) (Ainult käsikäigukastiga)	196024	○	○	-	-	-
Täismõõdus varuratas	196028	●	●	●	●	●
Halogeenesituled (projektortüüpi)	196029	●	-	-	●	-
LED-päevatuled	196031	-	●	●	-	●
Elektrilised küljepeeglid soojendusega	196033	●	●	●	●	●
Must eesmine pörkeraud	196035	●	●	○	●	●
270° avanevad tagumised tiibuksed (Ainult kaubikul)	196037	○	○	-	-	-
Tugevdatud tagavedrustus (üksnes L3 või L4 puhul) (Ainult diiselmootoriga)	196038	○	○	○	-	●

Toyota PROACE MAX


Varustustasemed



VÄLISKUJUNDUS	KOOD	PROFESSIONAL	PROFESSIONAL PLUS	PROFESSIONAL COMFORT	PROFESSIONAL CREW	PROFESSIONAL CREW PLUS
Tuuleklaasi elektriline soojendus	196040	●	●	●	●	●
LED-esituled	196030	-	●	●	-	-
16-tollised terasveljed (215/75 R16C) (Ainult automaatkäigukasti, elektrimootori või HD versioonil)	196025	⦿	⦿	-	-	●
16-tollised valuvõlved (215/75 R16C)	196027	-	-	●	-	-
Elektriliselt kokkuklapitavad küljepeeglid	196034	-	-	●	-	-
Küljetuled (Ainult L4 kaubiku, Madel või kalluri keretüübiga)	196039	⦿	⦿	⦿	●	⦿
Tugevdatud tagavedrustus (üksnes L3 või L4 puhul)	196038	-	-	-	●	-
16-tollised terasveljed (215/75 R16C)	196025	-	-	-	●	-
Halogeenesituled (projektortüüpi) (Ainult Madel, raamauto või kalluril)	196029	-	-	-	-	●
16-tollised terasveljed (225/75 R16C) (Ainult N2 kategooria sõidukil)	196026	⦿	-	-	-	-
Kerevärvi eesmine pörkeraud (Ainult diiselmootoriga)	196036	-	-	⦿	-	-
SALONG	KOOD	PROFESSIONAL	PROFESSIONAL PLUS	PROFESSIONAL COMFORT	PROFESSIONAL CREW	PROFESSIONAL CREW PLUS
Kummist põrandamatid	196041	●	●	●	-	-
Vahesein esimese istmerea taga	196043	●	●	●	-	-
Tekstiilist põrandamatid	196042	-	-	-	●	●
Vahesein teise istmerea taga	196044	-	-	-	●	●
ISTMED	KOOD	PROFESSIONAL	PROFESSIONAL PLUS	PROFESSIONAL COMFORT	PROFESSIONAL CREW	PROFESSIONAL CREW PLUS
Tekstiilistmed	196045	●	●	●	●	●
Soojendusega juhiiste	196046	●	●	●	●	●
Reguleeritava kõrgusega juhiiste	196047	●	●	●	●	●
Reguleeritav nimmetugi juhiistmel	196048	●	●	●	●	●
Esiiste kahele kaassõitjale	196049	●	●	●	●	●

Toyota PROACE MAX


Varustustasemed



ISTMED	KOOD	PROFESSIONAL	PROFESSIONAL PLUS	PROFESSIONAL COMFORT	PROFESSIONAL CREW	PROFESSIONAL CREW PLUS
Juhiistme käetugi	196051	●	●	●	●	●
7-kohaline	196050	-	-	-	●	●
MUGAVUS	KOOD	PROFESSIONAL	PROFESSIONAL PLUS	PROFESSIONAL COMFORT	PROFESSIONAL CREW	PROFESSIONAL CREW PLUS
Manuaalne kliimaseade	196052	●	-	-	●	-
Kiirushoidik	196054	●	-	-	●	-
Eesmised elektriaknad	196056	●	●	●	●	●
Nahkkattega rool	196057	●	●	●	●	●
Võtmeta sisenemis- ja käivitussüsteem	196058	●	●	●	●	●
Hämarandur	196059	●	●	●	●	●
Vihmaandur	196060	●	●	●	●	●
Tagumised parkimisandurid (Ainult kaubikul)	196061	⓪	⓪	-	-	-
Webasto programmeeritav kütusel töötav eelsoojendi (Ainult diiselmootoriga)	196065	⓪	⓪	⓪	-	●
Elektrooniline seisupidur	196066	●	●	●	●	●
Automaatne kliimaseade	196053	-	●	●	-	●
Parkimisandurid ümber auto	196062	-	-	●	-	-
Webasto programmeeritav kütusel töötav eelsoojendi	196065	-	-	-	●	-
Pardalaadur (11 kW) (Ainult elektriautol)	196067	⓪	⓪	⓪	-	-
Kodus laadimise pistikuga kaabel (Ainult elektriautol)	196068	⓪	⓪	⓪	-	-
Mennekesi ehk 2. tüübi laadimiskaabel (Ainult elektriautol)	196069	⓪	⓪	⓪	-	-
Pimeala monitor (BSM)	196063	-	-	●	-	-
Pimeala monitor kaassõitja poolel (BSIS) (Ainult N2 kategooria sõidukil)	196064	⓪	⓪	-	-	-

Toyota PROACE MAX

Varustustasemed



MULTIMEEDIA- JA TEABESÜSTEEMID	KOOD	PROFESSIONAL	PROFESSIONAL PLUS	PROFESSIONAL COMFORT	PROFESSIONAL CREW	PROFESSIONAL CREW PLUS
5-tollise värvilise ekraaniga raadio	196070	●	-	-	●	-
3,5-tollise ekraaniga universaalnäidik	196073	●	-	-	●	-
Tahavaatekaamera	196076	●	●	●	●	●
USB-pesa	196077	●	●	●	●	●
Bluetooth®-i vabakäesüsteem	196078	●	●	●	●	●
Juhtmevaba telefoni laadija	196080	-	-	●	-	-
Sõidumeerik (Ainult N2 kategooria sõidukil)	196081	⓪	⓪	⓪	-	-
4 kõlarit	196075	●	●	●	●	●
PANIPAIGAD	KOOD	PROFESSIONAL	PROFESSIONAL PLUS	PROFESSIONAL COMFORT	PROFESSIONAL CREW	PROFESSIONAL CREW PLUS
Panipaik juhiistme all	196083	●	●	●	●	●
Laes olevad hoiulaekad juhile ja kõrvalistujale	196084	●	●	⓪	●	●
12 V pistikupesa ees	196085	●	●	●	●	●
Kaubaruumi LED-valgusti (Ainult kaubikul)	196086	⓪	⓪	-	-	-
12V pistikupesa kaubaruumis (Ainult kaubikul)	196087	⓪	⓪	-	-	-
Kaubaruumi puitpõrand (Ainult kaubikul)	196088	⓪	⓪	-	-	-
Kaubaruumi LED-valgusti	196086	-	-	●	-	-
12V pistikupesa kaubaruumis	196087	-	-	●	-	-
Kaubaruumi puitpõrand	196088	-	-	●	-	-
OHUTUS	KOOD	PROFESSIONAL	PROFESSIONAL PLUS	PROFESSIONAL COMFORT	PROFESSIONAL CREW	PROFESSIONAL CREW PLUS
Blokeerumatu pidurisüsteem (ABS)	196094	●	●	●	●	●
Sõiduki stabiilsuskontroll (VSC)	196095	●	●	●	●	●
Nõlvastardiabi (HAC)	196096	●	●	●	●	●

Toyota PROACE MAX


Varustustasemed



OHUTUS	KOOD	PROFESSIONAL	PROFESSIONAL PLUS	PROFESSIONAL COMFORT	PROFESSIONAL CREW	PROFESSIONAL CREW PLUS
Rehvirõhu hoiatussüsteem	196092	●	●	●	●	●
Hädaabikutsesüsteem e-Call	196097	●	●	●	●	●
Eesmised SRS-turvapadjad: juhil ja kõrvalistujal	196098	●	●	●	●	●
TOYOTA SAFETY SENSE:	KOOD	PROFESSIONAL	PROFESSIONAL PLUS	PROFESSIONAL COMFORT	PROFESSIONAL CREW	PROFESSIONAL CREW PLUS
Kokkupõrke ennetussüsteem (PCS) koos jalakäijate tuvastamise funktsiooniga	196116	●	●	●	●	●
Sõidurajalt lahkumise hoiatussüsteem (LDA)	196117	●	●	●	●	●
Automaatsed kaugtuled (AHB)	196118	●	●	●	●	●
Liiklusmärkide jälgimise süsteem (RSA)	196119	●	●	●	●	●
Juhi valvsuse jälgimise süsteem	196120	●	●	●	●	●
RAAMAUTO PAKETT (AINULT RAAMAUTOL):	KOOD	PROFESSIONAL	PROFESSIONAL PLUS	PROFESSIONAL COMFORT	PROFESSIONAL CREW	PROFESSIONAL CREW PLUS
Rehviparanduskomplekt	196105	⓪	⓪	-	-	⓪
Ilma varurattata	196106	⓪	⓪	-	-	⓪
Pika varrega küljepeeglid (ainult diiselmootoriga)	196107	⓪	⓪	-	-	⓪
KALLURI PAKETT (AINULT KALLURIL):	KOOD	PROFESSIONAL	PROFESSIONAL PLUS	PROFESSIONAL COMFORT	PROFESSIONAL CREW	PROFESSIONAL CREW PLUS
Ilma tagumiste parkimisanduriteta	196110	⓪	⓪	-	●	●
kolmes suunas kallutav veokast	196109	⓪	-	-	-	-
Porikaitsmed ees ja taga	196111	⓪	-	-	●	⓪
Küljetuled	196112	⓪	-	-	●	⓪
TEHNOLOOGIAPAKETT:	KOOD	PROFESSIONAL	PROFESSIONAL PLUS	PROFESSIONAL COMFORT	PROFESSIONAL CREW	PROFESSIONAL CREW PLUS
Kurvifunktsiooniga eesmised udutuled	196104	⓪	●	●	-	-
Kohanduv kiirushoidik	196099	⓪	●	●	-	●

Toyota PROACE MAX

Varustustasemed



TEHNOLOOGIAPAKETT:	KOOD	PROFESSIONAL	PROFESSIONAL PLUS	PROFESSIONAL COMFORT	PROFESSIONAL CREW	PROFESSIONAL CREW PLUS
10-tollise ekraaniga multimeediasüsteem Pro-Touch	196100	●	●	●	-	●
Juhtmevaba mobiilseadme ühildus (Apple CarPlay & Android Auto)	196101	●	●	●	-	●
7-tolline värviline TFT-universaalnäidik	196102	●	●	●	-	●
Navigatsioonisüsteem	196103	●	●	●	-	●

● - Standardvarustus

○ - Lisavarustus

◐ - Lisavarustus (piirangutega)

P - Saadaval lisavarustuspaketis